



Produktdata

Produktfamilj	Acti 9
Produktnamn	Acti 9 iID
Typ av produkt eller komponent	Jordfelsbrytare (RCCB)
Enhetens korta namn	iID
Porttal	4P
Neutralledares placering	Vänster
[In] märkström	40 A
Typ av nät	AC
Känslighet läckström	30 mA
Jordfelsskydd med tidsfördröjning	Momentan
Jordfelsbrytare klass	Typ A

Teknisk data

Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Ue märkspänning	380...415 V AC 50/60 Hz
Märkström bryt- och slutkapacitet	Idm 1500 A Im 1500 A
Angiven kortslutningsström	10 kA
[Ui] isolationsspänning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] max stötspänning	6 kV
Positionsindikering	Ja
Manövertyp	Vippa
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
9mm modul	8
Höjd	91 mm

Bredd	72 mm
Djup	73 mm
Produktens vikt	0,37 kg
Färg	Vit
Mekanisk livslängd	20000 cycles
Elektrisk livslängd	AC-1: 15000 cycles
Beskrivning låsmöjligheter	Padlocking device
Anslutningar - plintar	Dubbla anslutningar front1...35 mm ² solid Dubbla anslutningar front1...25 mm ² flexibel Dubbla anslutningar front1...25 mm ² flexibel med hylsa Dubbla anslutningar bakre1...25 mm ² solid Dubbla anslutningar bakre1...16 mm ² flexibel Dubbla anslutningar bakre1...16 mm ² flexibel med hylsa
Kabelns skullängd	14 mm för topp eller botten anslutning
Åtdragningsmoment	3,5 N.m topp eller botten

Miljö

Standarder	EN/IEC 61008-1
IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529 IP40 (normkapsling) överensstämmer med IEC 60529
Föroreningsgrad	3
Elektromagnetisk kompatibilitet	Impulstålighet 8/20 µs, 250 A överensstämmer med EN/IEC 61008-1
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------