



### Produktdata

Produktfamilj	Acti 9
Produktnamn	Acti 9 iID
Typ av produkt eller komponent	Jordfelsbrytare (RCCB)
Enhetens korta namn	iID
Poltal	4P
Neutralledares placering	Vänster
[In] märkström	63 A
Typ av nät	AC
Känslighet läckström	30 mA
Jordfelsskydd med tidsfördröjning	Momentan
Jordfelsbrytare klass	Typ A

### Teknisk data

Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Ue märkspänning	380...415 V AC 50/60 Hz
Märkström bryt- och slutkapacitet	Idm 1500 A Im 1500 A
Angiven kortslutningsström	10 kA
[Ui] isolationsspänning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] max stötspänning	6 kV
Positionsindikering	Ja
Manövertyp	Vippa
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
9mm modul	8
Höjd	91 mm

Bredd	72 mm
Djup	73 mm
Produktens vikt	0,37 kg
Färg	Vit
Mekanisk livslängd	20000 cycles
Elektrisk livslängd	AC-1: 15000 cycles
Beskrivning låsmöjligheter	Padlocking device
Anslutningar - plintar	Dubbla anslutningar front1...35 mm <sup>2</sup> solid Dubbla anslutningar front1...25 mm <sup>2</sup> flexibel Dubbla anslutningar front1...25 mm <sup>2</sup> flexibel med hylsa Dubbla anslutningar bakre1...25 mm <sup>2</sup> solid Dubbla anslutningar bakre1...16 mm <sup>2</sup> flexibel Dubbla anslutningar bakre1...16 mm <sup>2</sup> flexibel med hylsa
Kabelns skullängd	14 mm för topp eller botten anslutning
Åtdragningsmoment	3,5 N.m topp eller botten

## Miljö

Standarder	EN/IEC 61008-1
IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529 IP40 (normkapsling) överensstämmer med IEC 60529
Föroreningsgrad	3
Elektromagnetisk kompatibilitet	Impulstålighet 8/20 µs, 250 A överensstämmer med EN/IEC 61008-1
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a> Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------