

# LADDBOX BUSINESS

## 22 KW

### Innovativ

- Modern design
- Smart app-styrning anpassad för företag
- Wi-Fi mesh-nätverk, slipp krånglig installation

### Smart hantering

- Trådlöst med Wi-Fi, Bluetooth och Ethernet/4G (tillval)
- Enkelt att använda laddkort med RFID
- Övervaka och administrera via portal
- Flera olika betal lösningar går att koppla på

### Flexibel

- Montera antingen på vägg, eller på laddstolpe (tillval)
- Typ 2-anslutning, med Typ 1/Typ 2-kabel som tillval
- MID-certifierad energimätare
- Justerbar laddeffekt: 2-22 kW

### Säker

- Stöd för dynamisk lastbalancering (tillval)
- Inbyggd AC och DC jordfelsdetektering



**SSEV-AC022K-BE-34**

Strömtillförsel	3P+N+PE
Driftspänning	400V AC
Laddström	32 A
Frekvens	50/60 Hz
Utgående driftspänning	400V AC
Max strömstyrka	32 A
Effekt	22 kW
Anslutning mot bil	Schuko, Typ 2-kabel
Hölje	Galvaniserat stål
Frampanel	Tempererat glas
LED-indikatorer	Grön/Gul/Röd
LCD-skärm	2,7 tums svartvit skärm
RFID-läsare	Mifare ISO/IEC 14443 A
Startläge	Plug&Play/RFID-kort/App
Nödstopp	Nej
Wi-Fi	Ja
Ethernet	Tillval
3G/4G	Tillval
OCCP	OCCP 1.6 Json (OCCP 2.0 optional)
Energimätare	MID certifiering
RCD	30 mA Type A + 6 mA DC
Vattenresistens	IP54
Slagtålighet	IK08
Skydd	Överströmsskydd, jordfelsbrytare, kortslutningsskydd, överspänningsskydd, över- & underfrekvensskydd, över- & undertemperaturskydd
Certifiering	CE
Certifikationsstandard	EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-21-2: 2018
Garanti	2 år
Installation	Väggfäste eller laddstolpe
Utetemperatur under drift	-30° ~ +50°
Luftfuktighet under drift	5 % ~ 95 %
Dimensioner, produkt	295x452x148 mm (BxHxD)
Dimensioner, paketering	380x560x210 mm (BxHxD)
Vikt, netto	11 kg
Vikt, brutto	12 kg
Paketering	Kartong