

SunPark Rot 2x18 - Marksystem med 2 panelrader i stående format.

Passar panelstorlek:

Bredd: 1134mm

Tjocklek: 30mm

Längd: 1801-2100mm

Klämmor: Svarta

Snö: max 3,0

Vind max: 26

Terräng: 1

Gäller Ej kustnära

Material: Aluminium

Behandling: Obehandlad C3

Garanti: 20 år

SunPark Rot förankras i mark med 4st. rotrör per/stolpe.

Rotrör finns i två längder 20x1000mm, 20x1200mm och anpassas efter panel och snö/vindzon.

Vid olika längder på rotrör, montera de längsta på bakre stolpe.

Systemet är beräknat på friktionsjord /sand/grus.

Systemet kommer som förmonterade gavlar i 35° som standard.

4st. diagonalstag medföljer varje bord och används för stabilitet i sidled.

Ett växelriktarstag per bord ingår.

Tillval till Sunpark Rot.

160007-R 595mm. Ojämnheter upp till 400mm.

160008-R 395mm. Ojämnheter upp till 250mm.

Justerbar fot är endast till för att justera ojämnheter.

Låsbricka för att låsa rotrör vid behov.

Diagonalstag för att stabilisera extra i sidled.

Vid annan panelstorlek eller layout kontakta säljare för offert.