

För Golvläggare

HG 2620 E

HG 2420 E

HG 5000 E



Svets/Fön HG 2620 E

Högkvalitativt hetluftsverktyg på 2300W som regleras i steg om 10° mellan 50-700°C, når max. temperatur på endast 45 sek. Fyra individuella program kan enkelt förinställas. LCD-skärm visar inställd temperatur och luftmängd. HG 2620 E behöver inte kylas av före avstängning. Keramiskt element som enkelt byts ut. Levereras i robust plastväska inkl. munstycken.



Effekt: 2300W

Spänning: 220-230V, 50/60Hz

Temperatur: 50-700°C i steg om 10°C

Luftmängd: Steglös 150-500 l/min, lufttryck 4000 Pa.

Motor: Borstlös med livslängd 10.000h.

Värmeelement: Keramik, enkelt utbytbart.

Inställningar: Via joystick, med display, kan lagra upp till fyra förinställda program.

Vikt: 840 g (exkl. nätkabel)

Mått (LxBxH): 358 x 91 x 95 mm

034498 - Hetluftverktyg HG 2620 E i robust väska inkl reducerande munstycke 5 mm (092214), snabbsvetssko 5 mm (010287) och snabbsvetssko 5 mm med luftslits smal (011840).

008338 - HG 2620 E i kartong

009212 - Reservelement

Svets HG 2420 E

Tåligt och robust hetluftsverktyg, tack vare en speciell konstruktion där elektroniken är extra skyddad mot damm och vibrationer. En effektstark motor på 2200W. Temperaturen kan enkelt regleras i nio steg, från 80-650°C. Levereras i praktisk plastväska.



Effekt: 2200W

Spänning: 220-230V, 50Hz

Temperatur: 80-650°C.

Luftmängd: 150-4000/min

Vikt: 610 g (exkl. nätkabel)

Mått (LxBxH): 357 x 75 x 89 mm

008284 - HG 2420 E i väska

009878 - Reservelement

Fön HG 5000 E

Kraftfullt hetluftsverktyg med en effekt på 3400W. Borstlös motor med en livslängd på 20.000h. Temperaturen steglöst inställbar mellan 20-600°C. Mycket lämplig att använda på större ytor. Keramiskt element som enkelt byts ut.



Effekt: 3400W

Spänning: 230V, 50Hz

Temperatur: 20-600°C i steg om 20°C.

Luftmängd: 215-800 l/min, lufttryck 3000 Pa.

Motor: Borstlös med livslängd 20.000h.

Värmeelement: Keramik, enkelt utbytbart.

Inställningar: Med vred, LED-indikering.

Vikt: 1190 g (exkl. nätkabel)

Mått (LxBxH): 350 x 122 x 67 mm

350154 - HG 5000 E i plåtväska

350116 - HG 5000 E i kartong

090500 - Reservelement

Tillbehör HG 2620 E / HG 2420 E



010263 - Snabbsvetssko
3 mm
(monteras på 5 mm reducerande munstycke)



010270 - Snabbsvetssko
4 mm
(monteras på 5 mm reducerande munstycke)



010287 - Snabbsvetssko
5 mm
(monteras på 5 mm reducerande munstycke)



009106 - Snabbsvetssko
3 mm luftslits smal
(monteras på 5 mm reducerande munstycke)



011765 - Snabbsvetssko
4 mm luftslits smal
(monteras på 5 mm reducerande munstycke)



011840 - Snabbsvetssko
5 mm luftslits smal
(monteras på 5 mm reducerande munstycke)



093013 - Svetssömssläde



092214 - Reducerande munstycke **5 mm**



009076 - Reducerande munstycke förlängt **5 mm**



092313 - Reducerande munstycke **10 mm**



093112 - Foghyvel



092917 - Måkniv



034115 - Pressrulle
Ø **30 mm**

Tillbehör HG 5000 E



092719 - Plattmunstycke 70x10 mm



092818 - Platt vinkelmunstycke 74x3 mm



Steinel HG 2620 E Suveränt för golvläggare.

- Kräver ingen avkylning, utan kan stängas av när helst man önskar.
- Fyra individuella program kan enkelt förinställas.
- Ergonomiskt softgrepp och lätt vikt.

