



Andningsskydd för tillämpningar med asbest

3M™ Fläktassisterat andningsskydd i PF2-600E-ASB-serien

3M™ Fläktassisterade andningsskydd i PF2-600E-ASB-serien är utformade för att vara enkla att använda. De är utrustade med förbättrad luftflödeshantering* och en OLED-display*. PF2-600E-ASB är kompatibel med 3M™ andningsskydd FF-600 och FF-300 och vissa 3M™ Versaflo™ huvor i S-serien och 3M™ Versaflo™ hjälmar i M-serien.

System för förbättrad luftflödeshantering och OLED-display*

Levererar ett kontrollerat flöde medan batteriet laddas ur eller filtret fylls med partiklar. Visar batteriladdningen och filtrets belastning under användning

Kan servas

Reservdelspaket finns tillgängliga för service hos ett auktoriserat servicecenter



* Jämfört med PF-602E-ASB



Andningsskydd för tillämpningar med asbest

Skräddarsy ditt andningsskydd efter ditt användningsområde med 3M™ Fläktassisterade andningsskydd i PF2-600E-serien. Kompatibel med 3M™ Versaflo™ huvor och huvudskydd i S-serien, 3M™ Versaflo™ hjälmar i M-serien och 3M™ återanvändbart andningsskydd FF-600 och FF-300.

Kompatibel med

PF2-600E-ASB är kompatibel med 3M™ andningsskydd FF-300 och FF-600 och vissa Versaflo™ huvor och huvudskydd i S-serien, 3M™ Versaflo™ hjälmar i M-serien.

Information nära till hands

OLED-displayen visar filterbelastning och batteristatus under användning. Ljud- och visuella larm är utformade för att varna användaren vid låg batterinivå, hög filterbelastning, om luftflödesshastigheten sjunker under avsedd nivå samt om servicebehov.

* Uppskattad, beräknad systemtid baserad på tester enligt relevant standard med ett nytt batteri och nya, rena filter vid 20 °C. Den faktiska systemtiden kan förlängas eller förkortas beroende på huvudtopp, ansiktsmask, filter, filterbelastning, batteriets skick och miljöförhållanden. Batteriet kräver ingen inlärningscykel för att kalibrera eller omkalibrera batteriladdarens indikator. Det kan dock ta upp till tre fullständiga laddnings-/urladdningscykler för att batteriet ska nå sin maximala kapacitet och angivna batteritid.

Valet är ditt.

Ready Kits är ett bekvämt sätt att köpa ett komplett system, med allt du behöver för att börja arbeta. Ett startkit inkluderar fläktassisterade andningsskydd, batterier, bälten och andra vanliga komponenter men låter dig välja huvudtoppen och tillbehören som passar ditt jobb.



PF2-600E-ASB-FF-601
Asbestkit, FF-601 (Litet)



PF2-600E-ASB-FF-602
Asbestkit, FF-602 (Medium)



PF2-600E-ASB-FF-603
Asbestkit, FF-603 (Stort)



PF2-619E-ASB
Startkit



Tillförlitlig prestanda

3M™ Luftflödesindikatorer gör att användaren kan bekräfta att 3M™ Fläktassisterade andningsskydd uppfyller den avsedda luftflödesnivån.

System för förbättrad luftflödeshantering*

Levererar ett kontrollerat luftflöde medan batteriet laddas ur eller filtret fylls med partiklar.

* Jämfört med PF-602E-ASB

DIN 40-kompatibel

Standardisera ditt filterlager med 3M™ filter i DT-serien för vissa 3M™ andningsskydd och fläktassisterade andningsskydd.

Dusch

Lämplig för rengöring med dusch (med filter och andningsslang monterade, enheten påslagen) och nedsänkning i vatten (med rengöringspluggar monterade i filterportarna och andningsslangens port).

Beställningsinformation för 3M™ fläktassisterat andningsskydd i PF2-600E-serien

Namn	Beskrivning	Huvudtopp ingår?
PF2-602E-ASB	3M™ Fläktassisterat andningsskydd PF2-602E-ASB	Ingen
PF2-619E-ASB	3M™ Startkit för fläktassisterat andningssystem PF2-619E-ASB	Ingen
PF2-600E-ASB-FF-601	3M™ Sats för asbestarbete för fläktassisterat andningssystem, PF2-600E-ASB-FF-601	FF-601
PF2-600E-ASB-FF-602	3M™ Sats för asbestarbete för fläktassisterat andningssystem, PF2-600E-ASB-FF-602	FF-602
PF2-600E-ASB-FF-603	3M™ Sats för asbestarbete för fläktassisterat andningssystem, PF2-600E-ASB-FF-603	FF-603



3M Personlig skyddsutrustning

3M UK PLC
Cain Rd
Bracknell, Berkshire
RG12 8HT
www.3m.co.uk/ppesafety

3M PSD-produkter är endast avsedda för yrkesmässig användning.

Obs! 3M godkänner inget ansvar, vare sig direkt eller indirekt, till följd av att användare förlitar sig på information som tillhandahålls och användaren ska fastställa produkternas lämplighet för deras avsedda syfte. Inget i detta påstående anses undanta eller begränsa 3M:s ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår på grund av försummelse eller vilseledande återgivning.

3M och Versaflo är varumärken som tillhör 3M Company. Lämna produkterna till återvinning.
© 3M 2025. Med ensamrätt.