

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: HoofLox Acrylic Adhesive, 150ml, Black; Natural Activator

Detta säkerhetsdatablad gäller för följande produkter:

HoofLox Acrylic Black 670784022668

HoofLox Acrylic Natural 670784022675

UFI: OT40-909G-000K-VMQ8

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Generell användning: Aktivator för 2-komponentsslim

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Företagets namn: EasyCare Inc.
Adress/Boxnr.: 89 Trimble Crossing Dr Bldg E
Postnr, ort: CO 81301 Durango – Colorado
USA
WWW: www.easycareinc.com
Telefonnr.: +1 800.447.8836
Faxnr.: +1 800.447.2223

Informationsansvarig avd.: Regulatory Compliance Department
EasyCare Inc.
Telephone: +1 800-447-8836
E-mail: compliance@easycareinc.com

Ytterligare information: WIKO Klebetechnik Sp. z o.o.
ul. Ekonomiczna 8
PL-42-271 Czeszochowa
Polen

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen
Telefonnr.: 112/0104566700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt EG-förordning 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skin Sens. 1; H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Aquatic Acute 1; H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Aquatic Chronic 1; H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

HoofLox Acrylic Adhesive, 150ml, Black; Natural Activator

Materialnr. HL-MMA-150BLK_150NTL_Activator

Sidan:

2 av 13

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (CLP)



Signalord:

Varning

Faroangivelser:

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 Undvik att inandas dimma/ångor/sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P391 Samla upp spill.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Särskild märkning

Informationstext för etiketer:

Innehåller dibenzoylperoxid.

2.3 Andra faror

Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.

Hormonstörande egenskaper, Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen:

Blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0,1% eller högre.
Produkten innehåller inga komponenter i koncentrationer på 0,1% eller högre som är klassificerade som PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen: inte tillämplig

3.2 Blandningar

Kemisk karakteristik:

Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser:

**HoofLox Acrylic Adhesive,
150ml, Black; Natural Activator**

Materialnr. HL-MMA-150BLK_150NTL_Activator

Sidan:

3 av 13

Farliga komponenter:

Identifikatorer	Beteckning Klassificering	Innehåll
EG-nr 248-258-5 CAS 27138-31-4	Oxidipropyldibensoat Aquatic Chronic 2; H411.	15 - 40 %
REACH 01-2119511472-50-xxxx EG-nr 202-327-6 CAS 94-36-0	Dibenzoylperoxid Org. Perox. B; H241. Eye Irrit. 2; H319. Skin Sens. 1; H317. Aquatic Acute 1; H400. Aquatic Chronic 1; H410. M-faktorer: Aquatic Acute 1: M = 10. Aquatic Chronic 1: M = 10.	< 15 %
REACH 01-2119456816-28-xxxx EG-nr 203-473-3 CAS 107-21-1	Etylenglykol Acute Tox. 4; H302. STOT RE 2; H373.	< 3 %

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information:	Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Förstahjälpare: Sörj för eget skydd!
Vid inandning:	Ta ut offret i frisk luft; om nödvändigt ges konstgjord andning resp. syrgas. Håll personen varm och i vila. Vid besvär sök läkare. Vid medvetslöshet, lägg i framtupa sidoläge och kontakta läkare.
Vid hudkontakt:	Tvätta genast med vatten och tvål och spola noggrant. I händelse av hudreaktioner ska läkare uppsökas.
Ögonkontakt:	Spola omedelbart ögonen under rinnande vatten i 10-15 minuter med öppna ögonlock. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök därefter ögonläkare.
Förtäringen:	Framkalla inte kräkning. Skölj munnen omedelbart efteråt och drick rikligt med vatten. Stoppa aldrig något i munnen på en medvetslös. Kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Övriga symptom: Smärtor, irritation, rodnad.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Vattendimma, skum, släckningspulver, koldioxid.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Upphettningsled till tryckstegring: bristnings- och explosionsrisk.
Vid brand kan frigöras: kolmonoxid och koldioxid.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandmän:

Använd friskluftsmask och brandskyddskläder.

Ytterligare information:

Behållare i farozonen kyls med sprutande vatten.

Vid större brand och stora mängder: Utrym området. Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.

Låt inte vatten som använts för brandbekämpning komma in i avlopp, mark eller vattendrag. Brandrester och kontaminerat släckvatten ska avfallshanteras enligt gällande miljöföreskrifter.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik att inandas dimma/ångor/sprej. Undvik kontakt med ämnet. Om möjligt avlägsnas otätheten. Sörj för tillräcklig ventilation. Lämplig skyddsutrustning skall bäras. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Avvisa oskyddade personer.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik inträngande i jordmån, vattendrag eller avloppsrör. Vid förorening av åar, sjöar eller avloppsledningar informera behöriga myndigheter enligt lokala bestämmelser.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Ringa mängder: Späd ut med mycket vatten.

Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare), därefter i slutna behållare till tillåten tipp. Omgivningen rengöres noggrant.

Ytterligare information:

Särskild halkrisk vid läcka/spill av produkten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För mer information se avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd om säker hantering: Vid arbetsplats och lager skall sörjas för god vädring (in- och utluft) Undvik att inandas dimma/ångor/sprej. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Lämplig skyddsutrustning skall bäras. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna grundligt efter användning. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Anordning för sköljning av ögonen hålles i beredskap.

Försiktighetsåtgärder mot brand och explosion:

Får inte utsättas för värme.

Vid hantering med större mängder ska åtgärder mot statisk laddning vidtagas.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymme och behållare:

Förpackningen förvaras väl tillsluten på torr, sval, väl ventilerad plats. Lagra dem stående. Förvaras endast i originalbehållaren. Skyddas mot värme och direkt solljus.

Råd om samförvaring:

Får ej förvaras med syror.

Förvaras åtskilt från livsmedel.

7.3 Specifik slutanvändning

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Yrkeshygieniska gränsvärden:

CAS-nr.	Beteckning	Typ	Gränsvärde
107-21-1	Etylenglykol	Europa: IOELV: STEL	104 mg/m ³ ; 40 ppm (kan absorberas genom huden)
		Europa: IOELV: TWA	52 mg/m ³ ; 20 ppm (kan absorberas genom huden)
		Sverige: KGV	104 mg/m ³ ; 40 ppm (kan absorberas genom huden)
		Sverige: NGV	25 mg/m ³ ; 10 ppm (kan absorberas genom huden)

DNEL/DMEL:

Uppgift om Dibensolperoxid (CAS 94-36-0):

DNEL arbetstagare, långvarig, inhalativ, systemisk: 39 mg/m³

DNEL arbetstagare, långvarig, dermal, systemisk: 13,3 mg/kg bw/d

DNEL arbetstagare, kortvarig, dermal, systemisk: 34 µg/cm²

DNEL konsumenter, långvarig, oral, systemisk: 2 mg/kg bw/d

HoofLox Acrylic Adhesive, 150ml, Black; Natural Activator

Materialnr. HL-MMA-150BLK_150NTL_Activator

Sidan:

6 av 13

PNEC: Uppgift om Dibensolperoxid (CAS 94-36-0):
PNEC vatten (sötvatten): 0,02 µg/L
PNEC vatten (havsvatten): 0,002 µg/L
PNEC vatten (sötvatten/periodiskt utsläpp): 0,602 µg/L
PNEC sediment (sötvatten): 0,013 mg/kg dw
PNEC sediment (havsvatten): 0,001 mg/kg dw
PNEC jord: 0,003 mg/kg dw
PNEC avloppsreningsverk: 0,35 mg/L

8.2 Begränsning av exponeringen

Sörj för god ventilation och/eller punktutsug på arbetsplats.

Personligt skydd

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

Andningsskydd: Vid överskridande av OEL-gränsvärden bör andningsapparat användas. Filterklassen måste vara lämplig för den maximikoncentration av föroreningar (gas, ånga, aerosol, partiklar) som kan uppstå vid hantering av produkten.

Handskydd: Skyddshandskar enligt SS-EN ISO 374-1.
Handskmaterial: nitrithandskar (NBR)
Genombrottsid: > 480 min
Lagertjocklek: > 0,4 mm
Tillverkarens uppgifter om skyddshandskarnas porositet och genombrottsider skall beaktas.

Ögonskydd: Tättslutande skyddsglasögon enligt SS-EN ISO 16321-1

Kroppsskydd: Använd lämpliga skyddskläder.

Allmänna skydds- och hygienåtgärder: Undvik att inandas dimma/ångor/sprej. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna grundligt efter användning. Anordning för sköljning av ögonen hålles i beredskap.

Begränsning av miljöexponeringen

Se "6.2 Miljöskyddsåtgärder".

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd vid 20 °C och 101,3 kPa

Färg: vätska
Lukt: Form: Degig
Smältpunkt/frys punkt: svart
Kokpunkt: Karaktäristisk
Brandfarlighet: Inte tillämplig
Nedre och övre explosionsgräns: Inga data tillgängliga
Inga data tillgängliga
Inga data tillgängliga

HoofLox Acrylic Adhesive, 150ml, Black; Natural Activator

Materialnr. HL-MMA-150BLK_150NTL_Activator

Sidan:

7 av 13

Flampunkt:	Inga data tillgängliga
Självantändningstemperatur:	Inga data tillgängliga
Sönderdelningstemperatur:	Inga data tillgängliga
pH-värde:	Inga data tillgängliga
Kinematisk viskositet:	Inga data tillgängliga
Viskositet, dynamisk:	120.000 mPa*s
Löslighet:	Inga data tillgängliga
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde):	Inga data tillgängliga
Ångtryck:	Inga data tillgängliga
Densitet:	Inga data tillgängliga
Relativ ångdensitet:	Inga data tillgängliga
Partikelegenskaper:	Inte tillämplig

9.2 Annan information

Explosiva egenskaper:	Inga data tillgängliga
Oxiderande egenskaper:	Inga data tillgängliga
Självantändningstemperatur:	Inga data tillgängliga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Se underavsnitt "Risken för farliga reaktioner".

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt under rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förvaras åtskilt från värmekällor, gnistor och öppen eld. Skyddas mot direkt solljus.

10.5 Oförenliga material

Syror

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Termisk nedbrytning:	Inga farliga nedbrytningsprodukter om anvisningarna om lagring och hantering följs. Inga data tillgängliga
----------------------	---

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Toxikologiska verkningar: Uttalanden är baserat på de enstaka komponenternas egenskaper. För produkten föreligger inga toxikologiska fakta.

Akut toxicitet (oral): Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut toxicitet (dermal): Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut toxicitet (inhalativ): Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Frätande/irriterande på huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Eye Irrit. 2; H319 = Orsakar allvarlig ögonirritation.

Luftvägssensibilisering: Uppgifter saknas.

Hudsensibilisering: Skin Sens. 1; H317 = Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenitet i könsceller/Genotoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Carcinogenitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Effekter på eller via amning: Uppgifter saknas.

Specifik målorgantoxicitet (engångsexposition): Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik målorgantoxicitet (upprepad exponering): Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration: Uppgifter saknas.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper:

Ingen

Annan information:

Uppgift om Dibensolperoxid (CAS 94-36-0):
LD50 Råtta, oral: > 2.000 mg/kg (OECD 401)
LC0 Råtta, inhalativ (damm/dimma): > 24,3 mg/L/4h (OECD 403)

Symptom

Vid förtäring: Illamående, kräkningar

Vid hudkontakt: rodnad, irritation

Efter ögonkontakt: Efter direkt ögonkontakt kan svidande, tårar och rodnader utlösas.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akvatotoxicitet: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Uppgift om Dibensolperoxid (CAS 94-36-0):
Fisktoxicitet:
EC50 (Akut toxicitet): 0,06 mg/L/96h
Dafnientoxicitet:
EC50 (Akut toxicitet): 0,11 mg/L/48h
Algtoxicitet:
EC50 (Akut toxicitet): 0,071 mg/L/72h
Uppgift om Etylenglykol (CAS 107-21-1):
Fisktoxicitet:
LC50 Pimephales promelas (knölskallelöja): > 72.860 mg/L
Dafnientoxicitet:
EC50 Daphnia magna (stor hinnkräfta): > 100 mg/L
Algtoxicitet:
EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (grönalg): 6.500 - 13.000 mg/L/96h

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Övrig information: Biologisk nedbrytbarhet:
Produkten är biologiskt svår att nedbryta.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:
Inga data tillgängliga

12.4 Rörlighet i jord

Inga data tillgängliga

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inga komponenter i koncentrationer på 0,1% eller högre som är klassificerade som PBT eller vPvB.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Ingen

12.7 Andra skadliga effekter

Allmän information: Släpp inte ut i grundvatten, vattendrag eller avlopp.

**HoofLox Acrylic Adhesive,
150ml, Black; Natural Activator**

Materialnr. HL-MMA-150BLK_150NTL_Activator

Sidan:

10 av 13

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallsnyckelkod: 08 04 09* = Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

* = Bevis på bortskaffning skall tillhandahållas.

Rekommendation: Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

Förorenade förpackningar

Rekommendation: Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning. Kontaminerade förpackningar skall hanteras på samma sätt som själva ämnet. Icke förorenade förpackningar kan återanvändas.

Avsnitt 14. Transportinformation

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

UN 3082

14.2 Officiell transportbenämning

ADR/RID: FN 3082, MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (Dibenzolperoxid)

IMDG, IATA-DGR: UN 3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Dibenzoyl peroxide)

14.3 Faroklass för transport

ADR/RID: Klass 9, Kod: M6

IMDG: Class 9, Subrisk -

IATA-DGR: Class 9

14.4 Förpackningsgrupp

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

III

14.5 Miljöfaror

Miljöfarlig: Ämne/blandning är miljöfarlig enligt kriterierna i FN:s modellregelverk.

Havs förorenande ämne: ja



HoofLox Acrylic Adhesive, 150ml, Black; Natural Activator

Materialnr. HL-MMA-150BLK_150NTL_Activator

Sidan:

11 av 13

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Väguttransport (ADR/RID)

Varningsskylt:	ADR/RID: Risknummer 90, UN-nummer UN 3082
Färdetikett:	9
Speciella föreskrifter:	274 335 375 601 650
Begränsade mängder:	5 L
EQ:	E1
Förorenade förpackningar - Anvisningar:	P001 IBC03 LP01 R001
Förorenade förpackningar - Speciella föreskrifter:	PP1
Speciella föreskrifter för ihoppackning:	MP19
Bärbara behållare - Anvisningar:	T4
Bärbara behållare - Speciella föreskrifter:	TP1 TP29
Tankkodning:	LGBV
Tunnelrestriktionskod:	-

Sjötransport (IMDG)

EmS-nr.:	F-A, S-F
Speciella föreskrifter:	274 335 375 969
Begränsade mängder:	5 L
Undantagna mängder:	E1
Förorenade förpackningar - Anvisningar:	P001, LP01
Förorenade förpackningar - Föreskrifter:	PP1
IBC - Anvisningar:	IBC03
IBC - Föreskrifter:	-
Tankföreskrifter - IMO:	-
Tankföreskrifter - UN:	T4
Tankföreskrifter - Föreskrifter:	TP1, TP29
Stuvning och hantering:	Category A.
Egenskaper och observationer:	-
Separationsgrupp:	none

Flyguttransport (IATA)

Färdetikett:	Miscellaneous & Environmentally hazardous
Undantagna mängdenkod:	E1
Passagerar- och lastflygplan: Begränsad mängd:	Pack.Instr. Y964 - Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G
Passagerar- och lastflygplan:	Pack.Instr. 964 - Max. Net Qty/Pkg. 450 L
Endast lastflygplan:	Pack.Instr. 964 - Max. Net Qty/Pkg. 450 L
Speciella föreskrifter:	A97 A158 A197 A215
Emergency Response Guide-Code (ERG):	9L

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Inga data tillgängliga

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella föreskrifter - Sverige

Inga data tillgängliga

Nationella föreskrifter - EG-medlemsstater

Märkning av förpackningar med <= 125 mL:s innehåll



Signalord:

Varning

Faroangivelser:

H317

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Skyddsangivelser:

P102

Förvaras oåtkomligt för barn.

P261

Undvik att inandas dimma/ångor/sprej.

P280

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd.

P501

Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Övriga bestämmelser, begränsningar och rättsliga krav:

Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår [Seveso III-direktiv]: Miljöfaror: Kod E1, Quantity threshold 100 000 kg / 200 000 kg

Begränsad användning enligt REACH bilaga XVII, nr: 3, 75

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För denna blandning erfordras inte någon säkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

Klassificeringsförfarandet: Hälsofaror, miljöfaror: beräkningsmetod

H-angivelsernas ordalydelse i avsnitt 2 och 3:

H241 = Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning.

H302 = Skadligt vid förtäring.

H317 = Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 = Orsakar allvarlig ögonirritation.

H373 = Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

H400 = Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 = Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411 = Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Första upplagan:

2025-6-2

Ansvarig för utgivning av skyddsblad:

se avsnitt 1: Informationsansvarig avd.

HoofLox Acrylic Adhesive, 150ml, Black; Natural Activator

Materialnr. HL-MMA-150BLK_150NTL_Activator

Sidan:

13 av 13

Förkortningar och akronymer:

Acute Tox.: Akut toxicitet
ADN: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
AGW: Yrkeshygieniskt gränsvärde
Aquatic Acute: Farligt för vattenmiljön - akut
Aquatic Chronic: Farligt för vattenmiljön - kronisk
AS/NZS: Australien/Nya Zeeland Standard
CAS: Kemisk abstrakt service
CFR: Kod för federala förordningar
CLP: Klassificering, märkning och förpackning
DMEL: Härledd minimal effektnivå
DNEL: Härledd nolleffektnivå
EC50: Effektiv koncentration 50%
EG: Europeiska gemenskapen
EmS: Anvisningar för nödsituationer för fartyg som transporterar farligt gods
EN: Europeisk standard
EQ: Undantagna mängder
EU: Europeiska unionen
Eye Irrit.: Ögonirritation
FN: Förenta Nationerna
IATA: Internationella luftfartsförbundet
IATA-DGR: Internationella lufttransportförbundet – Regler för farligt gods
IBC Code: Internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk
IMDG Code: Internationella regelverk för transport av förpackat farligt gods till sjöss
IMO: Internationella sjöfartsorganisationen
LC0: Dödlig koncentration 0%
LC50: Median letal koncentration
LD50: Dödlig dos 50%
MARPOL: Internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
M-faktor: Multiplikationsfaktor
OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
Org. Perox.: Organisk peroxid
OSHA: Arbetssäkerhets- och hälsovårdsadministrationen
PBT-ämne: Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration
REACH: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
RID: Bestämmelserna om internationella järnvägstransporter av farligt gods
Skin Sens.: Hudsensibilisering
STOT RE: Specifik målorgantoxicitet - upprepad exponering
TLV: Tröskelgränsvärde
TRGS: Tekniska regler för farliga ämnen
vPvB: Mycket långlivade och mycket bioackumulerande
WEL: Yrkeshygieniska gränsvärden

Uppgifterna i detta datablad är sammanställda efter våra bästa kunskaper och motsvarar kända fakta vid datum för omarbetning. De garanterar dock inte bestämda egenskapers innehåll i rättsligt sammanhang.