

Specifikationer för artikelnummer: 25ENS12

Max belastning: 2500 kg

Motor: 12V

Motorstyrka: IN: 6.5hk / 4.6kW | UT: 3.6hk / 2.7kW

Utväxling: 230:1

Kopplingstyp: Manuell

Bromstyp: Auto i trumman

Trumstorlek: 72 x 223 mm

Vajertyp: Stålvajer

Vajerstorlek: 8 mm x 23 m

Monteringsmönster: 254 mm x 114.3 mm

Mått (Längd x bredd x höjd): 580 x 160 x 248 mm

Vikt: 40 kg

Garanti: 3 år

Certifisering: CE

Lager av lina/vajer Dragvikt Rep på trumman

1	2495 kg	
2	1955 kg	
3	1608 kg	

Dragvikt Vajerhastighet Förbrukning 12V Förbrukning 24V

0 kg	8 m/min	70A	
227 kg	3.9 m/min	180A	
2041 kg	2.9 m/min	220A	
2495 kg	2.4 m/min	260A	

Specifikationer för artikelnummer: 52ENS12

Max belastning: 5250 kg

Motor: 12V

Motorstyrka: IN: 7.0 hk / 4.9kW | UT: 3.9hk / 2.9kW

Utväxling: 430:1

Kopplingstyp: Manuell

Bromstyp: Auto i trumman

Trumstorlek: 100 x 219 mm

Vajertyp: Stålvajer

Vajerstorlek: 11 mm x 21 m

Monteringsmönster: 254 x 114.3 mm | 254 x 165.1 mm

Mått (Längd x bredd x höjd): 610 x 218 x 272 mm

Vikt: 65 kg

Garanti: 3 år

Certifisering: CE

Lager av lina/vajer Dragvikt Rep på trumman

1	5250 kg	
2	4242 kg	
3	3560 kg	

Dragvikt Vajerhastighet Förbrukning 12V Förbrukning 24V

0 kg	4.4 m/min	80A	70A
1000 kg	2.6 m/min	130A	78A
2000 kg	2.1 m/min	180A	108A
5250 kg	1.5 m/min	350A	180A

Specifikationer för artikelnummer: 60ENS12

Max belastning: 6000 kg

Motor: 12V

Motorstyrka: IN: 7.0hk / 4.9kW | UT: 3.9hk / 2.9kW

Utväxling: 430:1

Kopplingstyp: Manuell

Bromstyp: Auto i trumman

Trumstorlek: 114 x 204 mm

Vajertyp: Stålvajer

Vajerstorlek: 12 mm x 26.5 m

Monteringsmönster: 254 x 114.3 mm | 254 x 165.1 mm

Mått (Längd x bredd x höjd): 610 x 259 x 301 mm

Vikt: 73.5 kg

Garanti: 3 år

Certifisering: CE

Lager av lina/vajer Dragvikt Rep på trumman

1	6000 kg	
2	5040 kg	
3	4345 kg	
4	3818 kg	

Dragvikt Vajerhastighet Förbrukning 12V Förbrukning 24V

0 kg	5.5 m/min	90A	40A
2000 kg	2.7 m/min	200A	90A
4000 kg	1.9 m/min	295A	150A
6000 kg	1.4 m/min	400A	210A

