

Specifikationer för artikelnummer: 20SPS12

Max belastning: 907 kg

Motor: 12V

Motorstyrka: IN: 2.3hk / 1.7kW | UT: 0.8hk / 0.6kW

Utväxling: 153:1

Kopplingstyp: Manuell

Bromstyp: Dynamisk

Trumstorlek: 31.5 x 73 mm

Vajertyp: Stålvajer

Vajerstorlek: 4 mm x 15 m

Monteringsmönster: 79.5 mm / 2xM8

Mått (Längd x bredd x höjd): 318 x 113 x 184 mm

Vikt: 6.8 kg

Garanti: 3 år

Certifiering: CE

Lager av lina/vajer Dragvikt Rep på trumman

1	907 kg	
2	739 kg	
3	626 kg	
4	540 kg	
5	476 kg	
6	426 kg	

Dragvikt Vajerhastighet Förbrukning 12V Förbrukning 24V

0 kg	3.2 m/min	12A	6A
227 kg	2.8 m/min	25A	10A
454 kg	2.3 m/min	40A	15A
680 kg	1.8 m/min	60A	25A
907 kg	1 m/min	90A	55A

Specifikationer för artikelnummer: 25SPS12

Max belastning: 1134 kg

Motor: 12V

Motorstyrka: IN: 2.6hk / 1.9 kW | UT: 1.1hk / 0.8 kW

Utväxling: 170:1

Kopplingstyp: Manuell

Bromstyp: Dynamisk

Trumstorlek: 37 x 80 mm

Vajertyp: Stålvajer

Vajerstorlek: 4.8 mm x 14 m

Monteringsmönster: 124 x 76 mm / 4xM8

Mått (Längd x bredd x höjd): 335 x 113 x 188 mm

Vikt: 9.3 kg

Garanti: 3 år

Certifiering: CE

Lager av lina/vajer Dragvikt Rep på trumman

1	1134 kg	
2	922 kg	
3	777 kg	
4	671 kg	
5	591 kg	

Dragvikt Vajerhastighet Förbrukning 12V Förbrukning 24V

0 kg	3.2 m/min	45A	25A
227 kg	2.9 m/min	65A	35A
680 kg	2.4 m/min	120A	65A
1134 kg	1.9 m/min	6A	100A

Specifikationer för artikelnummer: 35SPS12

Max belastning: 1588 kg

Motor: 12V

Motorstyrka: IN: 3.2hk / 2.4 kW | UT: 1.3hk / 1.0 kW

Utväxling: 170:1

Kopplingstyp: Manuell

Bromstyp: Dynamisk

Trumstorlek: 37 x 80 mm

Vajertyp: Stålvajer

Vajerstorlek: 5,4 mm x 12,8 m

Monteringsmönster: 124 x 76 mm / 4xM8

Mått (Längd x bredd x höjd): 346 x 116 x 188 mm

Vikt: 10 kg

Garanti: 3 år

Certifiering: CE

Lager av lina/vajer Dragvikt Rep på trumman

1	1588 kg	
2	1265 kg	
3	1052 kg	
4	900 kg	
5	786 kg	

Dragvikt Vajerhastighet Förbrukning 12V Förbrukning 24V

0 kg	3.2 m/min	45A	25A
454 kg	2.7 m/min	75A	40A
907 kg	2.3 m/min	130A	75A
1588 kg	1.4 m/min	200A	120A

Specifikationer för artikelnummer: 45SPS12

Max belastning: 2041 kg

Motor: 12V

Motorstyrka: IN: 3.2hk / 2.4 kW | UT: 1.3hk / 1.0 kW

Utväxling: 172:1

Kopplingstyp: Manuell

Bromstyp: Auto i trumman

Trumstorlek: 45 x 93 mm

Vajertyp: Stålvajer

Vajerstorlek: 6,4 mm x 14,5 m

Monteringsmönster: 129 x 96 mm / 4xM8

Mått (Längd x bredd x höjd): 378 x 126 x 200 mm

Vikt: 13 kg

Garanti: 3 år

Certifiering: CE

Lager av lina/vajer Dragvikt Rep på trumman

1	2041 kg	
2	1652 kg	
3	1388 kg	
4	1196 kg	

Dragvikt Vajerhastighet Förbrukning 12V Förbrukning 24V

0 kg	3.6 m/min	20A	15A
680 kg	2.8 m/min	70A	40A
1134 kg	2.4 m/min	100A	65A
1587 kg	2.0 m/min	140A	80A
2041 kg	1.5 m/min	200A	130A