

Specifikationer för artikelnummer: 800VS24

Max belastning: 3636 kg

Motor: 24V

Motorstyrka: IN: 5.8hk/4.3kW UT: 2.7hk/2.0kW

Utväxling: 196:1

Kopplingstyp: Manuell

Bromstyp: Extern broms

Trumstorlek: 63 x 223 mm

Vajertyp: Stålvajer

Vajerstorlek: 8.3 mm x 29 m

Monteringsmönster: 254 x 114 mm

Mått (Längd x bredd x höjd): 559 x 160 x 248 mm

Vikt: 39 kg

Garanti: 3 år

Certifiering: CE

Lager av lina/vajer Dragvikt Rep på trumman

1	3628 kg	6.5 kg
2	3002 kg	14.3 m
3	2562 kg	23.5 m
4	2231 kg	29 m

Dragvikt Vajerhastighet Förbrukning 12V Förbrukning 24V

0 kg	13.5 m/min	58A	50A
907 kg	6.2 m/min	125A	100A
1814 kg	4.8 m/min	190A	140A
2721 kg	3.8 m/min	260A	190A

3628 kg	2.9 m/min	300A	230A
---------	-----------	------	------

Specifikationer för artikelnummer: 120VS24

Max belastning: 5443 kg

Motor: 24V

Motorstyrka: IN: 8hk/6Kw | UT: 4,2hk/3,1kW

Utväxling: 253:1

Kopplingstyp: Manuell

Bromstyp: Extern broms

Trumstorlek: 63 x 223 mm

Vajertyp: Stålvajer

Vajerstorlek: 10.2 mm x 26 m

Monteringsmönster: 254 x 114.3mm

Mått (Längd x bredd x höjd): 559 x 160 x 248 mm

Vikt: 44 kg

Garanti: 3 år

Certifiering: CE

Lager av lina/vajer Dragvikt Rep på trumman

1	5443 kg	4.6 m
2	4338 kg	10.4 m
3	3586 kg	17.6 m
4	3064 kg	25.5 m

Dragvikt Vajerhastighet Förbrukning 12V Förbrukning 24V

0 kg	9 m/min	50A	45A
2721 kg	3.2 m/min	240A	140A
3629 kg	2.5 m/min	280A	180A
4535 kg	1.8 m/min	320A	220A

5443 kg	1.4 m/min	380A	250A
---------	-----------	------	------

Specifikationer för artikelnummer: 145VS24

Max belastning: 6577 kg

Motor: 24V

Motorstyrka: IN: 8.3hk / 6.2Kw | UT: 4.4hk / 3.3kW

Utväxling: 253:1

Kopplingstyp: Manuell

Bromstyp: Extern broms

Trumstorlek: 63 x 223 mm

Vajertyp: Stålvajer

Vajerstorlek: 10,2 mm x 25,5 m

Monteringsmönster: 254 x 114.3 mm

Mått (Längd x bredd x höjd): 593 x 160 x 248 mm

Vikt: 593 x 160 x 248 mm

Garanti: 3 år

Certifiering: CE

Lager av lina/vajer Dragvikt Rep på trumman

1	6577 kg	
2	5224 kg	
3	4334 kg	
4	3702 kg	

Dragvikt Vajerhastighet Förbrukning 12V Förbrukning 24V

0 kg	12 m/min		50A
2728 kg	4,2 m/min		140A
4545 kg	2,5 m/min		190A
5443 kg	1,8 m/min		230A

6577 kg	1,3 m/min		260A
---------	-----------	--	------