

Specifikationer för artikelnummer: T114A24

Max belastning: 6577 kg

Motor: 24V

Motorstyrka: IN: 8.7hk / 5.4 kW | UT: 3.6hk / 2.7 kW

Utväxling: 228:1

Kopplingstyp: Manuell

Bromstyp: Extern broms

Trumstorlek: 63 x 217 mm

Vajertyp: Syntetlina

Vajerstorlek: 25 m x 11 mm

Monteringsmönster: 254 mm × 114.3 mm

Mått (Längd x bredd x höjd): 612 x 160 x 259 mm

Vikt: 34 kg

Garanti: 3 år

Certifiering: CE

Lager av lina/vajer Dragvikt Rep på trumman

1	6577 kg	4.4 m
2	5070 kg	10.1 m
3	4124 kg	17.1 m
4	3476 kg	23 m

Dragvikt Vajerhastighet Förbrukning 12V Förbrukning 24V

0 kg	9.5 m/min	65A	40A
2268 kg	4.2 m/min	210A	115A
4536 kg	2.3 m/min	300A	190A
6577 kg	1.6 m/min	405A	260A

Specifikationer för artikelnummer: T122A24

Max belastning: 9979 kg

Motor: 24V

Motorstyrka: IN: 7.4hk / 5.5 kW | UT: 3.9hk / 2.9 kW

Utväxling: 450:1

Kopplingstyp: Manuell

Bromstyp: Extern broms

Trumstorlek: 88 x 213 mm

Vajertyp: Syntetlina

Vajerstorlek: 13.8 mm x 24 m

Monteringsmönster: 254mm × 114.3 mm | 254mm × 165.1mm

Mått (Längd x bredd x höjd): 638 x 214 x 289 mm

Vikt: 61 kg

Garanti: 3 år

Certifiering: CE

Lager av lina/vajer Dragvikt Rep på trumman

1	9979 kg	4.3 m
2	7847 kg	10 m
3	6468 kg	16.8 m
4	5502 kg	24 m

Dragvikt Vajerhastighet Förbrukning 12V Förbrukning 24V

0 kg	7.1 m/min	65A	40A
2268 kg	3.1 m/min	175A	100A
4536 kg	2.2 m/min	270A	150A
6804 kg	1.6 m/min	350A	200A

9979 kg	1 m/min	460A	270A
---------	---------	------	------