

Specifikationer för artikelnummer: 25TTAU12

Max belastning: 1134 kg

Motor: 12V

Motortyp: Elektrisk

Motorstyrka: 12V: IN: 2.6hk / 1.9kW | UT: 1.2hk / 0.9kW

Utväxling: 166:1

Kopplingstyp: Manuell

Bromstyp: Mekanisk fjäder

Trumstorlek: 50 x 94 mm

Vajertyp: Syntetlina

Vajerstorlek: 5 mm x 14 m

Monteringsmönster: 124 x 76.2 mm

Mått (Längd x bredd x höjd): 349 x 127 x 195 mm

Vikt: 12.9 kg

Garanti: 5 år

Certifiering: CE

Lager av lina/vajer Dragvikt Rep på trumman

1	1135 kg	2.6 m
2	966 kg	6 m
3	842 kg	10 m
4	745 kg	14 m

Dragvikt Vajerhastighet Förbrukning 12V Förbrukning 24V

0 kg	5.2 m/min	25A	
454 kg	4.4 m/min	50A	
907 kg	3.1 m/min	130A	

1134 kg	2.7 m/min	160A	
---------	-----------	------	--

Specifikationer för artikelnummer: 35TTAU12

Max belastning: 1588 kg

Motor: 12V

Motortyp: Elektrisk

Motorstyrka: 12V: IN: 3.2hk / 2.4 kW | UT: 1.3hk / 1.0kW

Utväxling: 166:1

Kopplingstyp: Manuell

Bromstyp: Mekanisk fjäder

Trumstorlek: 50 x 94 mm

Vajertyp: Syntetlina

Vajerstorlek: 5 mm x 14 m

Monteringsmönster: 124 x 76.2 mm

Mått (Längd x bredd x höjd):

Vikt: 13.1 kg

Garanti: 5 år

Certifiering: CE

Lager av lina/vajer Dragvikt Rep på trumman

1	1588 kg	2.6 m
2	1331 kg	6 m
3	1145 kg	10 m
4	1005 kg	14 m

Dragvikt Vajerhastighet Förbrukning 12V Förbrukning 24V

0 kg	5.2 m/min	25A	
454 kg	4.4 m/min	50A	
907 kg	3.1 m/min	130A	

1588 kg	1.8 m/min	200A	
---------	-----------	------	--

Specifikationer för artikelnummer: 45TTAU12

Max belastning: 2041 kg

Motor: 12V

Motortyp: Elektrisk

Motorstyrka: 12V: IN: 3.4hk / 2.5 kW | UT: 1.4hk / 1.1kW

Utväxling: 166:1

Kopplingstyp: Manuell

Bromstyp: Mekanisk fjäder

Trumstorlek: 50 x 138 mm

Vajertyp: Syntetlina

Vajerstorlek: 6 mm x 15 m

Monteringsmönster: 124 x 76.2 mm

Mått (Längd x bredd x höjd): 393 x 127 x 195 mm

Vikt: 13.5 kg

Garanti: 5 år

Certifiering: CE

Lager av lina/vajer Dragvikt Rep på trumman

1	2041 kg	3.5 m
2	1678 kg	8 m
3	1428 kg	13 m
4	1242 kg	15 m

Dragvikt Vajerhastighet Förbrukning 12V Förbrukning 24V

0 kg	4.2 m/min	25A	
453 kg	3.6 m/min	55A	
1134 kg	2.7 m/min	125A	

2041 kg	1.7 m/min	230A	
---------	-----------	------	--

Specifikationer för artikelnummer: 60TTAU12

Max belastning: 2722 kg

Motor: 12V

Motortyp: Elektrisk

Motorstyrka: 12V: IN: 3.4hk / 2.5 kW | UT: 1.5hk / 1.1kW

Utväxling: 202:1

Kopplingstyp: Manuell

Bromstyp: Mekanisk fjäder

Trumstorlek: 50 x 138 mm

Vajertyp: Syntetlina

Vajerstorlek: 7 mm x 14 m

Monteringsmönster: 168 × 76.2 mm

Mått (Längd x bredd x höjd): 393 x 127 x 195 mm

Vikt: 13.8 kg

Garanti: 5 år

Certifiering: CE

Lager av lina/vajer Dragvikt Rep på trumman

1	2722 kg	3.3 m
2	2212 kg	7.5 m
3	1864 kg	12.4 m
4	1619 kg	14 m

Dragvikt Vajerhastighet Förbrukning 12V Förbrukning 24V

0 kg	4.2 m/min	22A	
1134 kg	2.4 m/min	95A	
2041 kg	2.0 m/min	170A	

2722 kg	1.0 m/min	220A	
---------	-----------	------	--