

Specifikationer för artikelnummer: 45TTSU12

Max belastning: 2041 kg

Motor: 12V

Motortyp: Elektrisk

Motorstyrka: 12V: IN: 3.4hk / 2.5 kW | UT: 1.4hk / 1.1kW

Utväxling: 166:1

Kopplingstyp: Manuell

Bromstyp: Mekanisk fjäder

Trumstorlek: 50 x 138 mm

Vajertyp: Stålvajer

Vajerstorlek: 6 mm x 14.5 m

Monteringsmönster: 124 x 76.2 mm

Mått (Längd x bredd x höjd): 393 x 127 x 195 mm

Vikt: 15.5 kg

Garanti: 5 år

Certifiering: CE

Specifikationer för artikelnummer: 60TTSU12

Max belastning: 2722 kg

Motor: 12V

Motortyp: Elektrisk

Motorstyrka: 12V: IN: 3.4hk / 2.5 kW | UT: 1.5hk / 1.1kW

Utväxling: 202:1

Kopplingstyp: Manuell

Bromstyp: Mekanisk fjäder

Trumstorlek: 50 x 138 mm

Vajertyp: Stålvajer

Vajerstorlek: 7 mm x 14 m

Monteringsmönster: 124 x 76.2 mm

Mått (Längd x bredd x höjd): 393 x 127 x 195 mm

Vikt: 16.3 kg

Garanti: 5 år

Certifiering: CE

Lager av lina/vajer Dragvikt Rep på trumman

1	2722 kg	3.3 m
2	2212 kg	7.5 m
3	1864 kg	12.4 m
4	1619 kg	14 m

Dragvikt Vajerhastighet Förbrukning 12V Förbrukning 24V

0 kg	4.2 m/min	22A	
1134 kg	2.4 m/min	95A	
2041 kg	2.0 m/min	170A	

2722 kg	1.0 m/min	220A	
---------	-----------	------	--