

Specifikationer för artikelnummer: 25TTAU12

Lager på vajernivå	Dragkraft	Replängd på trumman
1	1135 kg	2,6 m
2	965 kg	6 m
3	842 kg	10 m
4	745 kg	14 m

Dragkraft	Vinschhastighet	Förbrukning 12V	Förbrukning 24V
0 kg	5,2 m/min	25A	—
454 kg	4,4 m/min	50A	—
907 kg	3,1 m/min	110A	—
1134 kg	2,7 m/min	160A	—

Specifikationer för artikelnummer: 35TTAU12

Lager på vajernivå	Dragkraft	Replängd på trumman
1	1588 kg	2,6 m
2	1331 kg	6 m
3	1145 kg	10 m
4	1005 kg	14 m

Dragkraft	Vinschhastighet	Förbrukning 12V	Förbrukning 24V
0 kg	5,2 m/min	25A	—
454 kg	4,4 m/min	50A	—
907 kg	3,1 m/min	130A	—
1588 kg	1,8 m/min	200A	—

Specifikationer för artikelnummer: 45TTAU12

Lager på vajernivå	Dragkraft	Replängd på trumman
1	2041 kg	3,5 m
2	1678 kg	8 m
3	1428 kg	13 m
4	1242 kg	15 m

Dragkraft	Vinschhastighet	Förbrukning 12V	Förbrukning 24V
0 kg	4,2 m/min	25A	—
453 kg	3,6 m/min	55A	—
1134 kg	2,7 m/min	125A	—
2041 kg	1,7 m/min	230A	—

Specifikationer för artikelnummer: 60TTAU12

Lager på vajernivå	Dragkraft	Replängd på trumman
1	2722 kg	3,3 m
2	2212 kg	7,5 m
3	1864 kg	12,4 m
4	1619 kg	14 m

Dragkraft	Vinschhastighet	Förbrukning 12V	Förbrukning 24V
0 kg	4,2 m/min	22A	—
1134 kg	2,4 m/min	95A	—
2041 kg	2,0 m/min	170A	—
2722 kg	1,0 m/min	220A	—