

Specifikationer för artikelnummer: 40PUA12

Max belastning: 1814 kg

Motor: 12V

Motorstyrka: IN: 3.2hk / 2.4 kW | UT: 1.3hk / 1.0 kW

Utväxling: 166:1

Kopplingstyp: Manuell

Bromstyp: Auto i trumman

Trumstorlek: 50.4 x 82 mm

Vajertyp: Syntetlina

Vajerstorlek: 5 mm x 15 m

Monteringsmönster: 210 x 234 mm

Mått (Längd x bredd x höjd): 506 x 304 x 192 mm

Vikt: 19 kg

Garanti: 3 år

Certifiering: CE

Lager av lina/vajer Dragvikt Rep på trumman

1	1814 kg	
2	1520 kg	
3	1307 kg	
4	1147 kg	

Dragvikt Vajerhastighet Förbrukning 12V Förbrukning 24V

0 kg	4.4 m/min	28A	N/A
454 kg	3.0 m/min	80A	N/A
1135 kg	2.2 m/min	150A	N/A
1814 kg	1.5 m/min	190A	N/A

Specifikationer för artikelnummer: 40PUS12

Max belastning: 1814 kg

Motor: 12V

Motorstyrka: IN: IN: 3.2hk / 2.4 kW | UT: 1.3hk / 1.0 kW

Utväxling: 166:1

Kopplingstyp: Manuell

Bromstyp: Auto i trumman

Trumstorlek: 50.4 x 82 mm

Vajertyp: Stålvajer

Vajerstorlek: 5.4 mm x 12.8 m

Monteringsmönster: 210 x 234 mm

Mått (Längd x bredd x höjd): 506 x 304.5 x 192.2 mm

Vikt: 20.5 KG

Garanti: 3 år

Certifiering: CE

Lager av lina/vajer Dragvikt Rep på trumman

1	1814 kg	
2	1520 kg	
3	1307 kg	
4	1147 kg	

Dragvikt Vajerhastighet Förbrukning 12V Förbrukning 24V

0 kg	4.4 m/min	28A	N/A
454 kg	3.0 m/min	80A	N/A
1135 kg	2.2 m/min	150A	N/A
1814 kg	1.5 m/min	190A	N/A