



LK Fördelare UNI





Påbyggnadsbar fördelare för värme- och tappvattensystem. Monteras på vägg i LK Fördelarkonsol eller i LK Fördelarskåp UNI. Tillverkad av avzinkningsbeständig mässing, förnicklad.

Fördelare UNI 1-G15, UNI 2-G15, 3-G15, UNI 4-G15 och 5-G15 har anslutning G20 (inv- och utv-gänga EuroCone) för matningsledning och anslutning G15 c/c 50 mm utv gg Conex/EuroCone på avsticken.

Fördelare UNI 2-G20 har anslutning G20 (inv- och utv-gänga EuroCone) för matningsledning och anslutning G20 c/c 50 mm utv gg EuroCone på avsticken.

Samtliga typer har o-ringstättning på den utvändiga G20 sidan för matningsledning vilket underlättar hopmontering av 2 st fördelare utan ytterligare tätning.

Rör X16, A16, X20 samt A20 kan anslutas på avsticken både med LK Anslutningskoppling och med LK PressPex Pressanslutningskoppling.



Artikel	Benämning	Antal avstick	Förpackning
188 24 16	UNI 1-G15	1 st G15	1/10
187 06 88	UNI 2-G15	2 st G15	1/10
187 06 90	UNI 3-G15	3 st G15	1/10
187 06 91	UNI 4-G15	4 st G15	1/10
188 24 17	UNI 5-G15	5 st G15	1/10
187 06 89	UNI 2-G20	2 st G20	1/10