



LK Fördelare UNI






Påbyggnadsbar fördelare för värme- och tappvattensystem. Monteras på vägg i LK Fördelarkonsol eller i LK Fördelarskåp UNI. Tillverkad av avzinkningsbeständig mässing, förnicklad.

Fördelare UNI 1-G15, UNI 2-G15, 3-G15, UNI 4-G15 och 5-G15 har anslutning G20 (inv- och utv-gänga EuroCone) för matningsledning och anslutning G15 c/c 50 mm utv gg Conex/EuroCone på avsticken.

Fördelare UNI 2-G20 har anslutning G20 (inv- och utv-gänga EuroCone) för matningsledning och anslutning G20 c/c 50 mm utv gg EuroCone på avsticken.

Samtliga typer har o-ringstättning på den utvändiga G20 sidan för matningsledning vilket underlättar hopmontering av 2 st fördelare utan ytterligare tätning.

Rör X16, A16, X20 samt A20 kan anslutas på avsticken både med LK Anslutningskoppling och med LK PressPex Pressanslutningskoppling.



| Artikel | Benämning | Antal avstick | Förpackning |
|-----------|-----------|---------------|-------------|
| 188 24 16 | UNI 1-G15 | 1 st G15 | 1/10 |
| 187 06 88 | UNI 2-G15 | 2 st G15 | 1/10 |
| 187 06 90 | UNI 3-G15 | 3 st G15 | 1/10 |
| 187 06 91 | UNI 4-G15 | 4 st G15 | 1/10 |
| 188 24 17 | UNI 5-G15 | 5 st G15 | 1/10 |
| 187 06 89 | UNI 2-G20 | 2 st G20 | 1/10 |