



## LK Fördelare UNI-Avst




Påbyggnadsbar fördelare för värme- och tappvattensystem med inbyggd avstängningsventil på varje avstick. Monteras på vägg i LK Fördelarkonsol eller i LK Fördelarskåp UNI. Tillverkad av avzinkningsbeständig mässing, förnicklad.

Fördelare UNI 2-G15-Avst, UNI 3-G15-Avst samt UNI 4-G15-Avst har anslutning G20 (inv- och utv-gänga EuroCone) för matningsledning och anslutning G15 c/c 50 mm utv gg Conex/EuroCone på avsticken.

Rör X16, A16, X20 samt A20 kan anslutas både med LK Anslutningskoppling och med LK PressPex Pressanslutningskoppling.

Fördelaren har o-ringstättning på den utvändiga G20 sidan vilket underlättar ihopmontering av 2 st fördelare utan ytterligare tätning.

Om 2 st fördelare UNI-Avst ska monteras med avstick både uppåt och neråt kan med fördel LK Skarvnippel G20, RSK 187 82 06 användas.



Artikel	Benämning	Antal avstick	Förpackning
187 58 93	UNI 2-G15-Avst	2 st G15	1/10
187 58 94	UNI 3-G15-Avst	3 st G15	1/10
187 82 17	UNI 4-G15-Avst	4 st G15	1/5