



## LK Fördelarskåp GV Prefab

LK Fördelarskåp GV Prefab levereras komplett med monterad LK Värmekretsfordelare RF inkl kopplingar för anslutning av golvvärmerör dim 16. Fördelaren har på tilloppet monterad avstängningsventil. På returen finns LK OptiFlow Evo II monterad för flödesinjusterings och avstängning. För storlekar 2 - 8 är OptiFlow 2 - 16 l/m monterad. För storlekar 9 - 12 används OptiFlow 4 - 36 l/m.



OBS! Skåpet är avsett för högermontage, d.v.s anslutning av fördelare sker från skåpets högra sida, antingen via sidogavel eller via skåpsbotten.

Skåpet har en tät botten med rörgenomföringar av gummi. Skåpsbotten är försett med dränageskos vilket gör att eventuellt läckagevatten dräneras till en inspektionsbar plats i enlighet med branschpraxis. Skåpet är tillverkat av 1 mm pulverlackerad stålplåt, RAL 9016.

Skåpet är avsett att monteras inbyggt i vägg alternativt utvändigt på vägg. Minsta regeltjocklek vid inbyggnad är 95 mm.

Till skåpet finns olika lösningar för ram/lucka beroende på var skåpet monteras och vilka estetiska krav som ställs:

Ram/lucka i standardutförande är tillverkat av pulverlackerad stålplåt, RAL 9016.

Det finns två typer av ram/lucka i standardutförande beroende på om skåpet är monterat in eller utvändigt på innervägg.

Vid utvändigt montage ska skåpet även kompletteras med sockel för döljande av rör mellan skåp och golv.

Vid montage i rum med tätskikt på vägg ska skåpet kompletteras med LK Våtzonslucka PRESEAL som ansluts till väggens tätskikt.

För en diskret / dold installation av LKs skåp kan man med fördel använda LK Gipslucka HIDDEN.

För mer information om respektive ram/ lucka, se produktsortimentet.

Skåpet levereras med rörgenomföringar dim. 8–20, rörgenomföringar för rör/ tomrör dim 12–34, bälgmuff samt 1,5 meter tomrör för dränage, dränageböj med utloppsbricka, kabelgenomföringar för rumsreglering, sprutskydd samt monteringsanvisning. Om matarledning i dim 32 (med tomrör 42) ska anslutas ska skåpet kompletteras med LK

Rör genomföring 32 RiR (RSK 2419595).

Baksidan av skåpet är försett med fyra förmonterade M8 muttrar som kan användas för infästning mot LK Skåpsstativ då man önskar montera skåpet innan en betongplatta gjuts.

Skåpets gavlar är försedda med knockouthål för ev. sidoanslutning av tillopp och returledning.

Ovansidan av skåpet har knockouthål för ev. stamdragning genom skåpet samt knockouthål för ev. kabelgenomförningar till rumsreglering.

För andra ev. varianter samt skräddarsydda skåpslösningar kontakta oss på LK.

Artikel	Bredd	Höjd	Djup	Antal kretsar	Vikt (kg)	Förpackning
243 47 20	550 mm	710 mm	95 mm	2	11,4	1/14
243 47 21	550 mm	710 mm	95 mm	3	11,8	1/14
243 47 22	550 mm	710 mm	95 mm	4	12,0	1/14
243 47 23	800 mm	710 mm	95 mm	5	15,4	1/11
243 47 24	800 mm	710 mm	95 mm	6	15,6	1/11
243 47 25	800 mm	710 mm	95 mm	7	16,0	1/11
243 47 26	800 mm	710 mm	95 mm	8	16,3	1/11
243 47 27	800 mm	710 mm	95 mm	9	16,7	1/11
243 52 60	1050 mm	710 mm	95 mm	10	20,6	1/7
243 53 08	1050 mm	710 mm	95 mm	11	20,9	1/7
243 53 09	1050 mm	710 mm	95 mm	12	21,3	1/7