




LK Golvvärmelist

För LK Universalrör/LK Golvvärmerör. Avsedd att användas där erforderlig tilläggsisolering är tillgodosedd. Mot isolering fästs listen med LK Rörhållarbygel RSK 241 75 17 eller 241 81 08. Mot betonggolvs kruvas, skjuts eller spikas listen fast.



Tips! För ett bekvämare och snabbare montage av LK Golvvärmelist 16 samt 20 (c/c 80) använd LK Bygelpistol 3D Premium med tillhörande pistolbyglar.

c/c i tabellen nedan avser centrum mellan listens rörhållare. För korrekt c/c på golvvärmslingorna se projektets golvvärmeritning.

Materialåtgång

- Dim 8 och 12 ca 1,7 st/m²
- Dim 16 och 20 i 2 m längd, ca. 0,6 st/m²
- Dim 16 och 20 i 4 m längd, ca. 0,3 st/m²



| Artikel | För rördim. | Längd | Höjd | c/c | Färg | Vikt (kg) | Förpackning |
|-----------|-------------|-------|-------|-------|----------|-----------|-------------|
| 241 93 65 | 8 mm | 1,2 m | 10 mm | 20 mm | Vit/Gul | 0,12 | 1/10/3000 |
| 241 77 48 | 12 mm | 1,2 m | 14 mm | 25 mm | Vit/Gul | 0,16 | 1/10 |
| 241 81 24 | 16 mm | 2,0 m | 25 mm | 80 mm | Grå/Lila | 0,50 | 1/10/880 |
| 241 75 24 | 16 mm | 4,0 m | 25 mm | 80 mm | Grå/Lila | 1,06 | 1/10/880 |
| 241 81 25 | 20 mm | 2,0 m | 25 mm | 50 mm | Gråbrun | 0,80 | 1/10/1050 |
| 241 76 99 | 20 mm | 4,0 m | 25 mm | 50 mm | Brungrå | 1,56 | 1/10/700 |
| 243 52 02 | 20 mm | 2,0 m | 25 mm | 80 mm | Blågrå | 0,7 | 1/10/1050 |
| 243 52 03 | 20 mm | 4,0 m | 25 mm | 80 mm | Blågrå | 1,4 | 1/10/700 |