



## LK 551 HydroMix - Klämringsskoppling

- Komfort och säkerhet i ett
- Inbyggt skållningsskydd
- Underhållsfri

LK 551 HydroMix är en blandningsventil för varmvattenberedning. Ventilen har en termisk insats som reglerar tillförseln av både kall- och hetvatten så att önskad temperatur uppnås. Ventilen har skållningsskydd som stänger för inkommande hetvatten om kallvattentillförseln skulle upphöra.

Pilar på ventilhuset anger flödesriktning.

C = inkommande kallvatten


H = inkommande hetvatten

M = utgående varmvatten

Arbetstemperatur: Min. +5°C/Max. +95°C

Blandningstemperatur: Min. +35°C/Max. +65°C

Max. arbetstryck: 1,0 MPa (10 bar)



Artikel	Dim.	Kvs m <sup>3</sup> /h	MPa	Temperaturo	A mm	B mm	C mm	D mm	Förpackning mr.
492 07 17	15 mm	1,3	1,0	+35°C- +65°C	86,5	51	106	45	1/12
492 07 18	22 mm	1,6	1,0	+35°C- +65°C	85	52	106	45	1/12
492 00 05	28 mm	3,5	1,0	+35°C- +65°C	110	80	138	55	1