



LK Shunt UHP-6,3



- Monterbar i höger- eller vänsterutförande mot golvvärmefördelare

Shuntgrupp avsedd för system utan huvudpump. Dess kapacitet kan schablonmässigt sättas vid ett värmebehov på 50 W/m² till max 240 m² golvvärmeyta. Kapaciteten är dock beroende på primär temperatur, rörmotstånd, förläggningssätt m.m. Shuntgruppen levereras komplett fabriksmonterad.

LK Shunt UHP kan kompletteras med LK Styr v.3 (RSK 241 73 25).

Leveransomfattning:

- Cirkulationspump Wilo Yonos Para RS 25/6-RKA, med automatisk varvtalsreglering, 1 fas 230 V AC, 50 Hz, max 45 W, 0,44 A
- Styrventil Kvs 6,3 i 3-vägsutförande
- Termostatventil för maxbegränsning av framledningstemperaturen, Kvs 2,8
- 2 st anläggningstermometrar
- Avstängningsventiler mot primärsidan
- Väggekonsol

RSK nr.	Type	Bredd	Höjd	Djup	c/c rör prim./sek.	Anslutning prim./sek.	Vikt (kg)	Förp.
241 78 27	3-6.3	520 mm	425 mm	200 mm	150/210 mm	G20 inv/G25 utv	7,7	1