

Teknisk data

Modell		AHP 10-300	AHPS 10-300	AHPH 10-300
Effektivitetsklass ¹		C	C	C
<i>Värmebärarkrets</i>				
Max tryck i panndel	MPa/bar	0,3/3		
Max temperatur	°C	85		
Max värmepumpstorlek	kW	24		
<i>Övrigt</i>				
Volym panndel	liter	270	250	250
Volym varmvattenslinga	liter	–	17	17
Volym solslinga	liter	–	4,4	–
Max tryck i varmvattenslinga	MPa/bar	–	1,0/10	
Korrosionsskydd, varmvattenslinga		–	Rostfri	
Korrosionsskydd, solslinga		–	Koppar	–
<i>Kapacitet varmvattenberedning enligt EN 255-3</i>				
Tappvolym 40 °C vid Normal-komfort (V_{max})	liter	–	Se diagram	
<i>Mått och vikt</i>				
Bredd	mm	600	600	600
Djup	mm	600	600	600
Höjd	mm	1800	1800	1800
Erforderlig reshöjd	mm	1950	1950	1950
Vikt	kg	105	126	116
RSK nr		651 97 86	651 97 87	651 97 88
Art nr		256 118	256 119	256 120

¹Skala för produktens effektivitetsklass A+ till F.