

# Pigmenterade Tjäroljor

Svart, Lava, Skogsgrå, Tjärbrun, Skogsbrun, Drivved

## Allmänt

**Auson Pigmenterad Tjärolja** är en tunnflytande produkt baserad på trätjära.

**Auson Pigmenterad Tjärolja** tränger djupt in i träet, förhindrar uttorkning och minskar risken för sprickbildning. Våra Tjärprodukter ger ett effektivt skydd mot vatteninträngning och förlänger träets livslängd. Den starka tjärdoften avtar efter några dagar och är knappt märkbar efter en månad. Ytan kan beträdas så snart all Tjärolja har absorberats av träet.

**Auson Pigmenterad Tjärolja** innehåller olika hartser och terpener. Hartser är trädets naturliga försvar mot mikroorganismer och hjälper till att läka skador. Vår trätjära framställs genom upphettning av kådrik tallved i en ugn. Det unika med våra Tjärprodukter är att de innehåller så hög andel tjära, läs mer om detta i vår broschyr på [www.Tjarfarg.se](http://www.Tjarfarg.se)

## Användningsområde

**Auson Pigmenterad Tjärolja** kan användas på obehandlat trä utomhus såsom fasader, trädäck, bryggor, trädgårdsmöbler och andra träkonstruktioner utomhus.

## Bruksanvisning

Läs säkerhetsdatablad och fullständiga målningsinstruktioner på: [www.Tjarfarg.se](http://www.Tjarfarg.se)

## Förpackning

0,1-liter burk  
1-liter burk  
3-liter burk

## Tekniska data

Densitet:	1,18 ± 0,03 kg/lit
Vikttröhalt:	60%
Åtgång:	6-10 m <sup>2</sup> /lit beroende på underlag
Torktid:	Från ett dygn och uppåt beroende på väderförhållanden, träslag, tjocklek och hur väl tjäran absorberats in i ytan.
Förtunning:	Balsamterpentin eller T-röd
Rengöring:	Balsamterpentin eller T-röd

**För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.**

Utgåva: 2026-04/17 / HA