

**Tillbehör:**

För områden med kalkrikt vatten

**Steatitelement 1,5 kW 1"**Keramisk elpatron med hylsa för CTC Brilliant 200-300.  
(Längd: 445 mm)

CTC-nr: 589031301

RSK: 6937003

**Kalklösare Aqua**

För installation på rör.

CTC-nr: 578685401

RSK: 6246325



Teknisk data		60	110	200	300
RSK-nr		693 8172	693 8173	693 8174	693 8175
CTC-nr		588900001	588901001	588903001	588904001
Typ		Hängande		Stående	
Vikt tom / vattenfylld	kg	20 / 76	38 / 138	66 / 256	84 / 366
Mått (djup x bredd x höjd)	mm	458x444x730	458x444x1120	620x586x1486	620x586x1872
Säkring	A	10	10	10	10
Eldata, anslutning		1x230V 50/60 Hz		2x400V 50/60Hz	
Kapslingsklass (IP)		IP 22		IP 44	
Energieffektivitet tappvarmvatten $\eta_{WH}$	%	38.6	39.0	39.1	38.9
Belastningsprofil tappvarmvatten		M	M	XL	XL
Energieffektivitetsklass tappvarmvatten		C	B	C	C
Tappvarmvattenprestanda ( $V_{40}$ ) Mängd varmvatten 40 °C	liter	71	146	281	392
Eltillsats: Elpatron 1" 230V Instickslängd: 317 mm	kW	2	2	-	-
Eltillsats: Elpatron 1" 400V Instickslängd: 445mm	kW	-	-	3	3
Tankvolym tappvarmvatten	liter	56	100	190	282
Anslutning tappvarmvatten (klämringsskoppling)	mm	15	15	22	22
Anslutning avtappning (klämringsskoppling)	mm	15	15	22	22
Fabriksinställning, termostat (30-75 °C)	°C	60	60	60	60
Uppvärmningstid från 10 till 60 °C	min	100	195	215	330
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1331	1318	4282	4473
Max drifttryck (PS)	bar	10	10	10	10
Ljudeffekt inomhus $L_{WA}$	dB(A)	15	15	15	15

Energimärkningsdekaler och datablad kan enkelt laddas ner på [www.ctc.se/Ecodesign](http://www.ctc.se/Ecodesign).

CTC Brilliant kan installeras i de flesta tappvattensystem där vattnets kloridhalt inte överstiger 50 mg/l och Ph-värdet inte understiger 7,5.

