

Specifikationer NIBE ERS S10-400

NIBE ERS S10-400							
Effektivitetsklass ¹⁾	A						
Matningsspänning	230 V – 50 Hz						
Säkring	A	10					
Driveffekt fläkt	W	85 x 2					
Kapslingsklass	IPX1						
Filtertyp, frånluftsfilter	Grov						
Filtertyp, tilluftsfilter	ePM1-55%						
Ljudeffektnivå (L _{WA}) ²⁾	dB (A)	47					
Ventilationsanslutning	mm	Ø160					
Anslutning, kondensvattenavlopp	mm	G32					
Längd, matningskabel	m	2,4					
Längd, manöverkabel	m	2,0					
Höjd/bredd/djup	mm	900/600/612					
Vikt, komplett värmexlaren	kg	40					
Effekt/strömstyrka för bipackad NIBE EAH 20 -1800 (elektrisk förvärmare)	W/A	300/1,3	600/2,6	900/3,9	1200/5,2	1500/6,6	1800/7,8

¹⁾ Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A+ – G.

²⁾ 295 m³/h (82 l/s) vid 50 Pa

Komfort genom uppkoppling

Vi strävar alltid efter att maximera effekten av varje enskild NIBE-produkt, samtidigt som vi fokuserar på systemet som helhet genom den smidiga uppkopplingen. På så sätt kan vi erbjuda dig ett brett sortiment med smarta och högeffektiva produkter som förser ditt hem med kyla, värme, ventilation och varmvatten. Genom att hämta kraft från naturen kan du skapa det perfekta inomhusklimatet i ditt hem, med en minimal inverkan på miljön. Det är det allra viktigaste för oss.

It's in our nature.



Produktens effektivitetsklass

