

BERGVÄRMEPUMP

NIBE S1257

NIBE S1257 är en intelligent, inverterstyrd bergvärmepump med integrerad varmvattenberedare. Den finns i 9, 13 och 18 kW och erbjuder en flexibel lösning för fastigheter i olika storlekar. Med en årsvärmefaktor (SCOP) på upp till 5,8 säkerställer den låga driftskostnader samtidigt som den anpassar sig efter byggnadens värmebehov.

Tack vare **NIBE Sense** integreras S1257 i det uppkopplade hemmet och optimerar energianvändningen efter värmebehov, elpriser och utomhusförhållanden, utan att tumma på komforten. Genom automatiska mjukvaruuppdateringar fortsätter den utvecklas, möter framtidens krav och förblir en långsiktigt hållbar värmelösning.

NIBE S1257 är en långsiktigt hållbar värmelösning, inte bara för sin energieffektiva drift utan också genom sin förmåga att utvecklas över tid. Med automatiska mjukvaruuppdateringar säkerställs att den kontinuerligt förbättras, fortsätter möta framtidens krav och förblir ett tryggt och säkert val i många år framöver.



S1257

Integrerad varmvattenberedare

Integrerad varmvattenberedare för kompakt installation.

Intelligens som lär känna ditt hem

NIBE Sense lär känna ditt hem och optimerar automatiskt värme och varmvatten.

Flexibel lösning i flera effektstorlekar

S1257 finns tillgänglig i 9, 13 och 18 kW, enkel att anpassa efter fastighetens behov.

NIBE

Specifikationer NIBE S1257

NIBE S1257		9	13	18
Uppvärmningens effektivitetsklass 35 °C / 55 °C [1]			A+++/A+++	
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35 °C / 55 °C [2]			A+++/A+++	
Nominell värmeeffekt ($P_{designh}$)	kW	9	11,7	14,4
Typ av köldmedium			R290	
GWP köldmedium			0,02	
Fyllnadsmängd	kg	0,54	0,54	0,75
$SCOP_{EN14825}$ kallt klimat, 35 / 55 °C		5,6 / 4,2	5,7 / 4,4	5,8 / 4,4
$SCOP_{EN14825}$ medelklimat, 35 / 55 °C		5,4 / 4,1	5,6 / 4,2	5,5 / 4,2
Ljudeffektnivå (L_{WA}) enligt EN 12102 vid 0 / 35	dB(A)	42-46	42-46	41-48
Märkspänning			400V 3N ~ 50Hz	
Integrerad varmvattenberedare	l		178	
Höjd/bredd/djup	mm		1800/600/620	

1) Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A+++ till D. 2) Skala för systemets effektivitetsklass för rumsuppvärmning: A+++ – G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator.

M13849 CIL SV NIBE S1257 2644-3
Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar. ©NIBE 2026

Komfort att lita på, med naturen i fokus.

Sedan 1952 har NIBE utvecklat hållbara och energieffektiva klimatlösningar som hämtar sin kraft från naturen. Allt började i småländska Markaryd, och vårt nordiska arv präglar fortfarande vårt sätt att tänka. Genom att ta tillvara på naturens energi och förädla den med intelligent teknik skapar vi trygg komfort i hem världen över.

För komfort ska inte vara beroende av vädret. Oavsett om det är en kall vintermorgon eller en varm sommardag gör ett välbalanserat inomhusklimat stor skillnad i vardagen. Därför erbjuder vi ett brett utbud av lösningar för värme, kyla, ventilation och varmvatten – så att du kan skapa ett hem som känns bra att leva i, med så liten påverkan på naturen som möjligt.



Systemets effektivitetsklass vid rumsuppvärmning, 35°C.



Systemets effektivitet vid rumsuppvärmning, 55°C.