

INNERDÖRRAR							
Dörrbladsmått	Karmyttermått BxH	Väggöppning		Modul	Typ		
625 x 1940 mm	686 x 1989 mm	710 x 2010 mm		7 x 20 M	■		
725 x 1940 mm	786 x 1989 mm	810 x 2010 mm		8 x 20 M	■		
825 x 1940 mm	886 x 1989 mm	910 x 2010 mm		9 x 20 M	■		
925 x 1940 mm	986 x 1989 mm	1010 x 2010 mm		10 x 20 M	■		
625 + 625 x 1940 mm	1313 x 1989 mm	1340 x 2010 mm		13,3 x 20 M	■		
725 + 725 x 1940 mm	1513 x 1989 mm	1540 x 2010 mm		15,3 x 20 M	■		
825 + 825 x 1940 mm	1713 x 1989 mm	1740 x 2010 mm		17,3 x 20 M	■		
925 + 925 x 1940 mm	1913 x 1989 mm	1940 x 2010 mm		19,3 x 20 M	■		
625 + 398 x 1940 mm	1086 x 1989 mm	1114 x 2010 mm		11 x 20 M	■		
725 + 398 x 1940 mm	1186 x 1989 mm	1214 x 2010 mm		12 x 20 M	■		
825 + 398 x 1940 mm	1286 x 1989 mm	1314 x 2010 mm		13 x 20 M	■		
925 + 398 x 1940 mm	1386 x 1989 mm	1414 x 2010 mm		14 x 20 M	■		
625 x 2040 mm	686 x 2089 mm	710 x 2110 mm		7 x 21 M	■ ★		
725 x 2040 mm	786 x 2089 mm	810 x 2110 mm		8 x 21 M	■ ★		
825 x 2040 mm	886 x 2089 mm	910 x 2110 mm		9 x 21 M	■ ★		
925 x 2040 mm	986 x 2089 mm	1010 x 2110 mm		10 x 21 M	■ ★		
625 + 625 x 2040 mm	1313 x 2089 mm	1340 x 2110 mm		13,3 x 21 M	■		
725 + 725 x 2040 mm	1513 x 2089 mm	1540 x 2110 mm		15,3 x 21 M	■		
825 + 825 x 2040 mm	1713 x 2089 mm	1740 x 2110 mm		17,3 x 21 M	■		
925 + 925 x 2040 mm	1913 x 2089 mm	1940 x 2110 mm		19,3 x 21 M	■		
625 + 398 x 2040 mm	1086 x 2089 mm	1114 x 2110 mm		11 x 21 M	■		
725 + 398 x 2040 mm	1186 x 2089 mm	1214 x 2110 mm		12 x 21 M	■		
825 + 398 x 2040 mm	1286 x 2089 mm	1314 x 2110 mm		13 x 21 M	■		
925 + 398 x 2040 mm	1386 x 2089 mm	1414 x 2110 mm		14 x 21 M	■		
YTTERDÖRRAR							
Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	Väggöppning		Modul	Modell		
		90°	180°		CH	C/F	A
1025 x 2219 mm	1088 x 2266 mm	935 (905)	1000	11 x 23	●	●	●
1025 x 2133 mm	1088 x 2180 mm	935 (905)	1000	11 x 22	●	●	●
1025 x 2033 mm	1088 x 2080 mm	935 (905)	1000	11 x 21	●	●	●
1025 x 1933 mm	1088 x 1980 mm	935 (905)	1000	11 x 20	●	●	●
1025 x 1833 mm	1088 x 1880 mm	935 (905)	1000	11 x 19	●	●	●
925 x 2219 mm	988 x 2266 mm	835 (805)	900	10 x 23	●	●	●
925 x 2133 mm	988 x 2180 mm	835 (805)	900	10 x 22	●	●	●
925 x 2033 mm	988 x 2080 mm	835 (805)	900	10 x 21	●	●	●
925 x 1933 mm	988 x 1980 mm	835 (805)	900	10 x 20	●	●	●
925 x 1833 mm	988 x 1880 mm	835 (805)	900	10 x 19	●	●	●
825 x 2219 mm	888 x 2266 mm	735 (705)	800	9 x 23	●	●	●
825 x 2133 mm	888 x 2180 mm	735 (705)	800	9 x 22	●	●	●
825 x 2033 mm	888 x 2080 mm	735 (705)	800	9 x 21	●	●	●
825 x 1933 mm	888 x 1980 mm	735 (705)	800	9 x 20	●	●	●
825 x 1833 mm	888 x 1880 mm	735 (705)	800	9 x 19	●	●	●
PARYTTERDÖRRAR							
Dörrbladsmått BxH	Karmyttermått BxH	Väggöppning		Modul	Modell		
		90°	180°		CH	C/F	A
1011/911 x 2033 mm	1988 x 2080 mm	1770	1900	20 x 21	●	●	●
961/961 x 2033 mm	1988 x 2080 mm	1770	1900	20 x 21	●	●	●
1011/911 x 1933 mm	1988 x 1980 mm	1770	1900	20 x 20	●	●	●
961/961 x 1933 mm	1988 x 1980 mm	1770	1900	20 x 20	●	●	●
911/911 x 2033 mm	1888 x 2080 mm	1670	1800	19 x 21	●	●	●
911/911 x 1933 mm	1888 x 1980 mm	1670	1800	19 x 20	●	●	●
911/811 x 2033 mm	1788 x 2080 mm	1570	1700	18 x 21	●	●	●
861/861 x 2033 mm	1788 x 2080 mm	1570	1700	18 x 21	●	●	●
911/811 x 1933 mm	1788 x 1980 mm	1570	1700	18 x 20	●	●	●
861/861 x 1933 mm	1788 x 1980 mm	1570	1700	18 x 20	●	●	●
811/811 x 2033 mm	1688 x 2080 mm	1470	1600	17 x 21	●	●	●
597/1025 x 2033 mm	1688 x 2080 mm	1470	1600	17 x 21	●	◇	●
811/811 x 1933 mm	1688 x 1980 mm	1470	1600	17 x 20	●	●	●
811/711 x 2033 mm	1588 x 2080 mm	1370	1500	16 x 21	●	●	●
761/761 x 2033 mm	1588 x 2080 mm	1370	1500	16 x 21	●	●	●
597/925 x 2033 mm	1588 x 2080 mm	1370	1500	16 x 21	●	◇	●
811/711 x 1933 mm	1588 x 1980 mm	1370	1500	16 x 20	●	●	●
761/761 x 1933 mm	1588 x 1980 mm	1370	1500	16 x 20	●	●	●
761/661 x 2033 mm	1488 x 2080 mm	1270	1400	15 x 21	●	●	●
711/711 x 2033 mm	1488 x 2080 mm	1270	1400	15 x 21	●	●	●
597/825 x 2033 mm	1488 x 2080 mm	1270	1400	15 x 21	●	◇	●
761/661 x 1933 mm	1488 x 1980 mm	1270	1400	15 x 20	●	●	●
711/711 x 1933 mm	1488 x 1980 mm	1270	1400	15 x 20	●	●	●
711/611 x 2033 mm	1388 x 2080 mm	1170	1300	14 x 21	●	●	●
661/661 x 2033 mm	1388 x 2080 mm	1170	1300	14 x 21	●	●	●
497/825 x 2033 mm	1388 x 2080 mm	1170	1300	14 x 21	●	◇	●
711/611 x 1933 mm	1388 x 1980 mm	1170	1300	14 x 20	●	●	●
661/661 x 1933 mm	1388 x 1980 mm	1170	1300	14 x 20	●	●	●
397/825 x 2033 mm	1288 x 2080 mm	1070	1200	13 x 21	●	◇	●

■ = Unique, Craft, Compact, Stable, Stable Effect, Stable Nature

★ = Brand- &amp; ljudklassad

CH = Character

C/F = Classic &amp; Function

A = Arctic

● = Ev. mot förfrågan

● = Kan ej fås i detta mått

◇ = Gäller Debussy, Delius, Puccini (endast 16 x 20/21), Ravel, Scarlatti

( ) = Siffror i parantes gäller Arctic ytterdörrar

120° öppning ger ökad väggöppning +20 mm på måttet för 90°, 150° öppning ger ökad väggöppning +50 mm på måttet för 90° (gäller enkeldörr med karmyttermått 885-988).

När du väl bestämmer dig för en viss dörr, måste du också bestämma vilken storlek dörren ska ha. I dörrbranschen talas det om modulmått. Dessa mått anger hålet i väggen där karmen skall monteras. Är hålet exempelvis 900mm x 2100mm (bxh) så är modulmålet 9x21. För att det skall finnas utrymme att justera karmen, tillverkas samtliga våra dörrar och karmar med justermån. Det betyder att karmens yttermått är något mindre än det exakta modulmålet. Oavsett vilken dörrmodell du väljer, rekommenderar vi att du lämnar ca 12mm justermån runt karmens sido- och överstycke.

## INNERDÖRRAR

Dörrbladsmått	Karmyttermått BxH	Väggöppning	Modul
625 x 2040 mm	686 x 2089 mm	710 x 2110 mm	7 x 21 M
725 x 2040 mm	786 x 2089 mm	810 x 2110 mm	8 x 21 M
825 x 2040 mm	886 x 2089 mm	910 x 2110 mm	9 x 21 M
925 x 2040 mm	986 x 2089 mm	1010 x 2110 mm	10 x 21 M
625 + 625 x 2040 mm	1313 x 2089 mm	1340 x 2110 mm	13,3 x 21 M
725 + 725 x 2040 mm	1513 x 2089 mm	1540 x 2110 mm	15,3 x 21 M
825 + 825 x 2040 mm	1713 x 2089 mm	1740 x 2110 mm	17,3 x 21 M
925 + 925 x 2040 mm	1913 x 2089 mm	1940 x 2110 mm	19,3 x 21 M
625 + 398 x 2040 mm	1086 x 2089 mm	1114 x 2110 mm	11 x 21 M
725 + 398 x 2040 mm	1186 x 2089 mm	1214 x 2110 mm	12 x 21 M
825 + 398 x 2040 mm	1286 x 2089 mm	1314 x 2110 mm	13 x 21 M
925 + 398 x 2040 mm	1386 x 2089 mm	1414 x 2110 mm	14 x 21 M
*725 + 598 x 2040 mm	1386 x 2089 mm	1410 x 2110 mm	14 x 21 M
*825 + 598 x 2040 mm	1486 x 2089 mm	1510 x 2110 mm	15 x 21 M
*925 + 598 x 2040 mm	1586 x 2089 mm	1610 x 2110 mm	16 x 21 M

## SKJUTDÖRRSPARTI FÖR INFÄLLD ENKELDÖRR

Dörrbladsmått	Yttermått regelparti	Modul
625 x 2040 mm	1290 x 2090 mm**	7
725 x 2040 mm	1490 x 2090 mm**	8
825 x 2040 mm	1690 x 2090 mm**	9
925 x 2040 mm	1890 x 2090 mm**	10

## SKJUTDÖRRSPARTI FÖR INFÄLLD PARDÖRR

Dörrbladsmått	Yttermått regelparti	Modul
2 x 625 x 2040 mm	2540 x 2090 mm**	13
2 x 725 x 2040 mm	2940 x 2090 mm**	15
2 x 825 x 2040 mm	3340 x 2090 mm**	17
2 x 925 x 2040 mm	3740 x 2090 mm**	19

## KORNISCH FÖR UTANPÅLIGGANDE SKJUTDÖRR

Dörrbladsmått	Yttermått kornisch	Modul
725 x 2040 mm***	1470 mm	7 x 21
825 x 2040 mm***	1670 mm	8 x 21
925 x 2040 mm***	1870 mm	9 x 21
725 +725 x 2040 mm***	2720 mm	13 x 21
825 +825 x 2040 mm***	3120 mm	15 x 21
925 +925 x 2040 mm***	3520 mm	17 x 21

## YTTERDÖRRAR

Dörrbladsmått	Karmyttermått BxH	Väggöppning vid 90°/180°	Modul
825 x 1933 mm	888 x 1980 mm	735/800	9 x 20
825 x 1833 mm	888 x 1880 mm	735/800	9 x 19****
825 x 2033 mm	888 x 2080 mm	735/800	9 x 21
925 x 1933 mm	988 x 1980 mm	835/900	10 x 20*****
925 x 2033 mm	988 x 2080 mm	835/900	10 x 21

\* Pardörrar kan fås med två typer av delning. Den smalare regeldörren ger en osymmetrisk pardörr och de bredare regeldörrarna ger en symmetrisk pardörr där båda dörrarna är lika breda.

\*\* Skjutdörrsbeslaget bygger ytterligare 7 mm på höjden.

\*\*\* Vid utanpåliggande skjutdörr används dörrblad i en modul större än väggöppningens bredd.

\*\*\*\* Endast P-100 och P-400 är tillgänglig i denna storlek.

\*\*\*\*\* Endast P-100, P-200, P-400 och P-500 är tillgänglig i denna storlek.

## Sätt din produktöversikt här!

Hos oss på SWEDOOR JW är utveckling och förbättring av våra produkter en del av vår filosofi. Det är en dynamisk process där vi hela tiden utmanar oss själva och våra produkter.

Läs mer på [swedoor.se](http://swedoor.se)

Dörrarnas glöd, värme och utstrålning upplevs alltid bäst i verkligheten, då produkternas färger och ytbeläggning, av trycktekniska skäl, kan avvika något från de riktiga.