

# Pan Pendelarmatur LED, 48W, 3000K, IP20

Artikel: 7099514

**MALMBERGS**



## Produktinformation

Pendlad kontorsarmatur med 30% uppåt- och 70% nedåtriktat ljus. Uppljuset skapar ett brett och indirekt ljus. Armaturen har mycket goda optiska egenskaper som gör att den uppfyller UGR-krav (UGR<19 kontor) under standardförutsättningar.

### Montage

Levereras komplett med justerbart wireupphäng 2x1,5 m samt montage tillbehör.

### Anslutning

Monterad med 1,65 m vit kabel (3G0,75 mm<sup>2</sup>).

### Utförande

Stomme av vitlackerad aluminium. Dragströmställare. Dubbelparaboliskt bländskydd. Levereras komplett med justerbart wireupphäng. Inkl. LED-modul och drivdon. 5 SDCM.

## Specifikationer

Dimbar	Nej
Effekt	48W
Färgtemperatur	3000K
Färgåtergivning	Ra>80
Kapslingsklass	IP20

# Pan Pendelarmatur LED, 48W, 3000K, IP20

Artikel: 7099514

**MALMBERGS**

Livslängd	50 000 tim (L70 B10)
Ljusflöde	Upp/Ner 1400/3300lm
Mått (LxBxH)	1200x165x52 mm
Spridningsvinkel	95°
Vikt	2,9 kg