

Specifikationer NIBE F1355

NIBE F1355		28
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C ¹⁾		A+++ / A+++
Produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C ²⁾		A++ / A++
SCOP _{EN14825} medelklimat, 35/55 °C		5,0/4,0
SCOP _{EN14825} kallt klimat, 35/55 °C		5,4/4,2
Nominell värmeeffekt (P _{designh})	kW	28
Avgiven värmeeffekt	kW	4-28
Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 – Avgiven effekt	kW	20,77
Effektdata enligt EN 14511 nominellt 0/35 – COP		4,55
Ljudeffektnivå (L _{WA}) enligt EN 12102 vid 0/35	dB (A)	47
Märkspänning		400V 3N ~ 50Hz
CO ₂ -ekivalent köldmedium	ton	Övre kylmodul 3,55/Nedre kylmodul 3,90
Höjd/bredd/djup	mm	1800/600/620
Vikt, komplett värmepump	kg	375

¹⁾Skala för systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning: A+++ – G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator.

²⁾Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A++ – G.

Klimatsystem för en hållbar framtid

Vi strävar efter att alltid maximera effekten av varje enskild NIBE-produkt, samtidigt som vi fokuserar på systemet som helhet för att skapa ett komplett komfortsystem. Därför erbjuder vi dig ett brett sortiment med smarta och högeffektiva produkter som förser ditt hem med kyla, värme, ventilation och varmvatten. Genom att ta vara på naturens krafter kan du skapa ett perfekt inomhusklimat med minimal inverkan på miljön.

It's in our nature.



Systemets effektivitetsklass
vid rumsuppvärmning, 35 °C



Systemets effektivitetsklass
vid rumsuppvärmning, 55 °C.