

# Specifikationer NIBE F470

NIBE F470		
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning vid 35/55 °C <sup>1)</sup>		A+/A+
Produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C <sup>2)</sup>		A+/A+
Effektivitetsklass varmvatten/laddningsprofil <sup>3)</sup>		A/L
Årsvärmefaktor <sub>EN14825</sub> medelklimat, 35/55 °C		3,58/2,98
Årsvärmefaktor <sub>EN14825</sub> kallt klimat, 35/55 °C		3,70/3,08
Nominell värmeeffekt (P <sub>design</sub> )	kW	3/3
Effektdata i enlighet med EN 14511 Specifierad värmeeffekt (P <sub>H</sub> ) <sup>4)</sup>	kW	2,18
Effektdata i enlighet med EN 14511 COP <sup>4)</sup>		3,93
Effektdata i enlighet med EN 14511 Specifierad värmeeffekt (P <sub>H</sub> ) <sup>5)</sup>	kW	2,03
Effektdata i enlighet med EN 14511 COP <sup>5)</sup>		3,24
Effektdata i enlighet med EN 14511 Specifierad värmeeffekt (P <sub>H</sub> ) <sup>6)</sup>	kW	1,88
Effektdata i enlighet med EN 14511 COP <sup>6)</sup>		2,74
Ljudeffektnivå i enlighet med EN 12102 (L <sub>WA</sub> ) <sup>7)</sup>	dB(A)	51,5–54,5
Märkspänning	V	400 V 3N – 50Hz
Varmvattenkapacitet 40° normalläge EN16147 <sup>8)</sup>	liter	217
Höjd (inklusive fot)/bredd/djup	mm	2100–2125/600/615
Vikt, komplett värmepump	kg	212

<sup>1)</sup> Skala för systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning: A+++ – G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator.

<sup>2)</sup> Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A++ – G. <sup>3)</sup> Skala för effektivitetsklass varmvatten: A – G. <sup>4)</sup> A20 (12) W35, frånluftsföde 200 m<sup>3</sup>/h (56 l/s) min. kompressorfrekvens. <sup>5)</sup> A20 (12) W45, frånluftsföde 150 m<sup>3</sup>/h (42 l/s), max. kompressorfrekvens. <sup>6)</sup> A20 (12) W45, frånluftsföde 110 m<sup>3</sup>/h (31 l/s), max. kompressorfrekvens. <sup>7)</sup> Värdet varierar med vald fläkthastighet. För mer omfattande ljuddata, inklusive ljud till kanaler, besök nibe.se. <sup>8)</sup> Värdet varierar beroende på val av komfortläge (ekonomi, normal och lyx).

## Klimatsystem för en hållbar framtid

Vi strävar efter att alltid maximera effekten av varje enskild NIBE-produkt, samtidigt som vi fokuserar på systemet som helhet för att skapa ett komplett komfortsystem. Därför erbjuder vi dig ett brett sortiment med smarta och högeffektiva produkter som förser ditt hem med kyla, värme, ventilation och varmvatten. Genom att ta vara på naturens krafter kan du skapa ett perfekt inomhusklimat med minimal inverkan på miljön.

It's in our nature.



Systemets effektivitetsklass, vid rumsuppvärmning, 35 °C.



Systemets effektivitetsklass, vid rumsuppvärmning, 55 °C.



Produktens effektivitetsklass och tappprofil för varmvatten.