

# CE YEP 700

## PrestandadeklARATION

Nr. 02710

Utfärdat 2023-05-01 Version 3

1—Produkttypens unika identifikationskod

YEP 700

2—Identifiering av byggprodukten.

Artnr: 192710 (25 m<sup>2</sup>), 192711 (10 m<sup>2</sup>)

3 – Byggproduktens avsedda användning

Vattenavledande skikt byggpapp.

4— Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktdress i enlighet med artikel 11(5):

TJB Försäljning AB, Elisgatan 10, 534 34 Vara

Telefon: 0512-19959

E post: info@tjb.se

5—

6— Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda enligt system 3.

7 – Prestandadeklarationens harmoniserade standard: EN 13859-1:2010

För nödvändiga typprovningar och kontroll av att produkten uppfyller de egenskaper som angetts i standarden ansvarar RISE.

8 –

9 – Angiven prestanda:

| Väsentliga Egenskaper | Prestanda                                                      | Harmoniserad teknisk spec |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ytvikt                | 730gr/m <sup>2</sup>                                           | SS-EN 1849-1              |
| Draghållfasthet LR-TR | 680+ <sub>-20%</sub> (N/50mm)<br>410+ <sub>-20%</sub> (N/50mm) | SS-EN 12311-2 Metod A     |
| Brottöjning LR-TR     | 38+ <sub>-20%</sub><br>35+ <sub>-20%</sub>                     | SS-EN 12311-2 Metod A     |
| Rivhållfasthet LR-TR  | > <sub>-100</sub> N                                            | SS-EN 12 310-1            |
| Köldflexibilitet      | Inga sprickor                                                  | SS-EN 1109 <-15           |
| Vattentäthet          | Tät vid 200mm vp,<br>Klass W1                                  | SS-EN 1928 Metod A        |
| Brand                 | Inget deklarerat värde                                         |                           |

**TJB Försäljning AB**

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959

# CE YEP 700

## PrestandadeklARATION forts.

| Beständighet efter åldring enligt EN 13859-1 Annex C |                              |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Vattentäthet                                         | Tät                          | EN 1928 200mm |
| Draghållfasthet LR-TR                                | 674 (N/50mm)<br>408 (N/50mm) | EN 12311-1    |
| Brottöjning LR-TR                                    | 37 %<br>29 %                 | EN 12311-1    |

Produkten innehåller inga farliga ämnen, utifrån Svensk lagstiftning.

**10** – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Plats och dag för utfärdande:

Vara 2023-05-01

Undertecknad för tillverkaren av:



Betim Mavraj  
VD

**TJB Försäljning AB**

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959