



62418 - Protector F1 Express 400ml

Protector F1 är en marknadsledande hämmare som förhindrar korrosion och kalkbildning i centralvärmesystem. Denna högpresterande produkt erbjuder överlägset skydd genom att unikt kombinera tre hämmare bestående av organiska partiklar, vilka binder till metallen i värmesystemet för att skydda det mot skräp tillsammans med anodiska hämmare, vilka i sin tur reagerar med systemets metalltyta för att skapa ett skyddande skikt, samt katodiska hämmare som kombineras med salter från hårt vatten för att bilda ett olösligt skikt. Fernox Protector F1 innehåller också förbättrad pH-buffert för att säkerställa att pH-nivån i systemets vatten inte sjunker under 6,5 eller över 8,5 - optimala pH-intervall för att förhindra korrosion och kalkavlagring. I linje med lokala bestämmelser och bästa praxis, och för långsiktigt skydd av systemet, koncentrationnivåerna bör upprätthållas och kontrolleras som en årlig serviceåtgärd av värmepanna och system. Protector F1 är kompatibel med alla andra Fernox-produkter och är lämplig för användning med alla material och typer av metall som används i centralvärmesystem, inklusive aluminium. Fernox Express-serien använder Barrier Pressure Pack-teknik och tryckluft för att sprida produkten, vilket gör hela sortimentet icke-brandfarligt. Drivmedlet (tryckluft) blandas inte med den aktiva produkten så det finns ingen risk för luft tränger in i systemet, vilket annars skulle kunna påskynda framtida risk för korrosion.

- Skyddar mot korrosion och avlagringar i centralvärmesystem med blandade metaller för att förhindra haveri och förtida pannfel.
- Snabbt och bekvämt – dosering på 30 sekunder via radiator, påfyllningsslinga eller Fernox TF1 System Filter – ingen behov av att tömma systemet
- Behandlar upp till 130 liter systemvatten (16 radiatorer) och motsvarande 250 m² golvvärmesystem.

Ansökan

En enda dos av denna produkt behandlar och skyddar en större fastighet med ett värmesystem på 130 liter, upp till 16 radiatorer eller 250 kvadratmeter golvvärme och kan doseras direkt i en radiatorventil, systemfyllningsslinga eller via ett TF1-filter med hjälp av den medföljande adaptorn.

Fernox Express tar mindre än 30 sekunder att dosera i systemet utan att systemet behöver tömmas, vilket sparar tid på plats. Vid dosering via ett TF1-filter bör filtret tömmas på eventuella föroreningar innan behandlingen med produkten påbörjas. I indirekta cylindrar med enkelmatning, t.ex. Primatic eller liknande, måste kemikalier för dricksvatten användas. Fernox rekommenderar att obehandlade eller slamfyllda system rengörs och spolas noggrant i enlighet med lokala bestämmelser och lagstiftning, inklusive BS 7593:2019 och Benchmark, med Fernox Cleaner F3 Express, innan behandling med Fernox Protector F1 Express, eftersom befintligt skräp kan skada installationen.

Förpackning, hantering och säkerhet

Fernox Protector F1 Express levereras i 400 ml tryckburkar.

Fernox Protector F1 klassificeras som ofarligt för människors hälsa, men som med alla kemikalier ska det förvaras utom räckhåll för barn. Vid kontakt med ögon eller hud, skölj omedelbart med rikligt med vatten.

Specifikation

Protector F1 Express är en blandning av oorganiska och organiska korrosions- och kalkhämmare.

Form: Ljusgul vätska

Lukt: Svagt aromatisk

pH (koncentrerad): 8,4

pH (vid användning): 7,8–8,5

SG: 1,17 vid 20 °C

Volymmått och streckkoder

Streckkod EAN	5014551624184	OCU-streckkod	50145510018550
Vikt per enhet (kg)	0.6	Ytterkartongens vikt (kg)	6.24
Enhetshöjd (mm)	218	Ytterkartongens höjd (mm)	241
Enhetsbredd (mm)	66	Ytterkartongens bredd (mm)	178
Djup per enhet (mm)	95	Ytterkartongens djup (mm)	339

Säkerhetsdatablad (SE-EN-GB)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/4c/7b/b5/67/67b57b4c941bdb08a4d68aff/62418-SE-GB.pdf

Säkerhetsdatablad (SE-SE)

https://files.plytix.com/api/v1.1/file/public_files/pim/assets/45/7d/ae/5f/5fae7d45c573435950d65e1e/texts/4c/7b/b5/67/67b57b4c941bdb08a4d68afe/62418-SE-SE.pdf

Senast ändrad 2026-05-21T08:28:18.572000