

BETONGSPÅRFRÄS 1.900W

CM5MA

Art.nr.: 68100202 / GTIN-nr: 4966376338566

EGENSKAPER

- Betongspårfräs med optimal sikt på markeringslinjen och stora asymmetriska handtag för bekväm hantering vid både vertikalt och horisontellt arbete.
- Effektiv och kraftfull 1.900W-motor med konstant varvtal.
- Robust aluminiumskydd.
- Elektronisk mjukstart och återstartsskydd för säkrare användning.
- Dammsugsanslutning för en mer dammfri arbetsmiljö.



LEVERERAS MED

Mejsel, haknyckel och förvaringsväska.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

- Spårfräsning i betong, kakel, sten, tegel eller skiffer för infälld dragning av kablar och tomrör med fräsdjup ned till 40 mm.

TILLÄGGSINFORMATION

Skärdjup 40 mm och skärbredd upp till 35 mm ger möjlighet till många olika applikationer.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt	1900W
Skivdiameter	125 mm
Spårbredd	9/15,5/22/28,5/35 mm
Skärdjup	10-40 mm
Slangdiameter	35/41 mm
Varvtal obelastad	5000 /min
Vibrationsnivå m/s ² (3D)	5,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	100,3
Ljudeffekt dB(A)	111,3
Vikt	4,7 kg