

TAKBRYGGA

**Komplett paket 1,2 m för lertegel på bärläkt
min 45x70 mm**



Läs monteringsanvisning, bild visar reviderad version 6132.

- Skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll ihop konsolen med fotplattan i något av hålalternativen.
- Placera enheten på bärläkten så att den nedvikna haken vilar mot övre läkts ovansida och konsolen ansluter över takpannan.
- Byt hålalternativ tills placeringen är ok (ca 3 mm mellan konsol och underliggande panna).
- Skruva fast fotplattan med tre st träskruvar i övre bärläkt (en skruv genom haken, ca 45° nedåt lutning) och två skruvar i nedre bärläkt.
- Montera bryggfästet i konsolen genom det nedre gångjärnshålet.
- Ställ in rätt vinkeln för att låsa enheten med bult genom något av kombinationshålen.
- Bryggan läggs på plats och skarvas min 2 rillor ca 85 mm omlott med 4 st bultar/sektionskarv, fäst bryggenheten i samtliga bryggfästets båda sidor.
- Minst 2 st brygginfästningar skall bära på båda sidor om bryggskarv, alternativt utförs bryggskarv med "min 200 mm" överlapp.
- Max 300 mm fritt utstick från konsol.
- Montera bryggsträvan till valfritt bryggfäste genom att tillfälligt lossa gångjärnsmuttern och sedan med 1 st bult fästa motsvarande sida i bryggan (min en sträva per hel sträcka).
- Handledare monteras enligt anvisningar under rubrik skyddsräcken.



Takbrygga LTG 1,2m på bärläkt, komplett paket

Artnr: 6836

Innehåll

Takbrygga 6241	1 st	Bryggfäste 6041	2 st
Konsol 6020	2 st	Bryggsträva 6042	1 st
Fotplatta 6132	2 st	Monteringssats 6900	1 st
		Monteringssats 6911	1 st



TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-199 59