



<b>Storlek</b>	3890x6000 mm
<b>Stomme</b>	Blocksystem: Väggblock 1200x2640 mm Z-panel 22x170 mm Regelstomme 45x145 mm Spikläkt 34x70 mm Vindduk
<b>Tak</b>	Takstol 4890 mm Takåsar 170 mm. Tak 22x120 råspont Vind, takfotsbräder 22x170 råplan
<b>Dörr</b>	Förrådsdörr: 1 st 16x19 Dörr/fönsterfoder, knutbrädor 22x145/120 mm råplan
<b>Fönster</b>	2 st 1-luft fönster 10x7 Fönsterfoder 22x145/120 råplan Spröjs och smyg medföljer
<b>Golv</b>	Massiv furu, 25 mm, fallande längd, nedtorkat och ändspontat Golvlister 16x70 mm Golvåsar 170 mm Syll/bärlina 45x195 mm

### Tillbehör och tillval

Fönster, dörrar, takpaket, isolerpaket.  
Besök [baseco.se](http://baseco.se) för mer information  
om färdiga tillbehörspaket.

## Kraddsele förråd 25 m<sup>2</sup>

Kraddsele är ett lite större förråd i attefallsstorlek, 25 m<sup>2</sup>. Blocksystemet gör att även de lite större storlekarna går snabbt att bygga. Förrådet levereras med ett kraftigt golv (25 mm) som är ändspontat för enkel montering. Väggblocken levereras med en monterad ytterpanel (Z-panel 22x170) som är obehandlad eller mellanstruken, d.v.s. grundmålad och första strykningen. Kraddsele finns i faluröd, mörkgrå och husvit eller obehandlad. Foder, knutbrädor, takfotsbrädor och vindskivor i vitt (mellanstruket) eller obehandlat. Byggsystemet är anpassat för både gjuten platta och plintar.

