

Underlagspapp

YEP 2200

Dubbel klisterkant

TJB Underlags täckning YEP 2200 är uppbyggd på en polyesterstomme belagd med SBS modifierad sandbeströdd köldflexibel bitumen. Överlappas som klisterkant mot klisterkant. Ej svetsbar.

YEP 2200 är lämplig som underlag för falsade takpannor och profilerad plåt på läkt men är även lämplig under shingel ned till 14° taklutning samt som underlag till svetsade bitumentätskikt (separat beskrivning), träunderlag skall vara enligt föreskriven dimension för aktuellt ytskikt (normalt r-spont 23 mm).

Monteras tvärs takfallets riktning med start nedifrån och spikas genom båda lagren eller som dold infästning med pappspik, övrigt enligt monteringsanvisning för TJB underlagspapp.

*Montera ytskiktet utan onödigt dröjsmål. Om öppet exponerad underlags täckning ex. utsätts för snötäcke så kan tillfälliga smältvattenfickor trycksätta och bilda läckage vid bristfälligt sammanklistrade kanter eller spikad ströläkt, under 10°C. krävs uppvärmning av klisterkanten för omedelbar sammanklistring.



Artikelinformation

Kvalitet enligt AMA Hus JSB.21

Art.nr: 192310

Klisterkant: 2st

Vikt: ca 2200 g/m² (rullvikt: ca 22 kg)

UV exponering 2 månader

Rulldimension: 10 x 1 m

Täckande yta: 9,2 m²/rl

Ytbeläggningar: Fin sand

Asfalt: SBS modifierad bitumen

Åldringsbeständighet: God

Stomme: Polyester

Rivstyrka: God

Vattentäthet: Tät/W1

Lagras stående. Vid kall väderlek krävs uppvärmning av klisterkanten för omedelbar sammanklistring

Garanti 20 år

Kvalitets- / Miljöbedömning:



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Listad i Svanens Husportal