

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



HEY'DI UNIFLEX

Pasta fästmassa för golv och vägg.

Beskrivning

Hey'di Uniflex är en färdigblandad akryl-baserad fästmassa som ger hög vidhäftning och god flexibilitet.

Användningsområden

Sättning av keramiska plattor och mosaik på ytor av betong, puts, gipsskivor och spånskivor etc. Används både på vägg och golv, ej i våtutrymme.

Lägsta appliceringstemperatur är +6 °C, ytan skall vara jämn.

Förarbete - Underlag

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett, etc. Sugande ytor som betong och puts primas med Hey'di KZ/ Hey'di Specialprimer i förhållande 1 del Hey'di KZ/Hey'di Specialprimer och 3 delar vatten. Förbrukning Hey'di KZ / Hey'di Specialprimer: 1 liter räcker till ca. 8-12 m².

Tillämpning

Hey'di Uniflex kmmas ut med tandspackeln släta sida, använd sedan den tandade sidan i fästmassan. Håll tandspackeln med 75-90 graders vinkel mot ytan vid uppkamning för att säkerställa korrekt lim mängd.

OBS! Tandstorlek väljs med utgångspunkt av plattornas storlek och underlagets

beskaffenhet. Tryck och vrid plattan i fästmassan så att full täckning uppnås. Ta bort en platta och kontrollera att full täckning uppnåtts. Applicera inte fästmassa på större ytor än att plattorna kan sättas inom 20 minuter, tänk på att temperatur, luftfuktighet och underlag kan inverka på läggningstorktiden. Rengör utrustningen med vatten.

Torktid (vid +20 °C) - Fogning

Normalt kan golv beträdas och fogas efter 24 timmar. Tänk på att temperatur, luftfuktighet och underlag kan förlänga torktiden. För fogning rekommenderas Hey'di Multifog eller Hey'di Klinkerfog.

Materialåtgång

2-4 kilo per. m² beroende på tandstorlek.

Lagring

Förvaras torrt och frostfritt.

Förpackning

2 kg box och 7,5 kg hink.



TEKNISK DATA

Konsistens:Pasta
Färg: Ljusgrå
Materialåtgång: 2-4 kg/m²
Öppen tid:ca. 20 min
Klar för foging:..... 24 timmar

PRODUKTKODER

Hey'di varurn:

2 kg..... 607
7,5 kg..... 611

GTIN kod:

2 kg..... 7054150006330
7,5 kg..... 7054150006118

Arbeshygieniske forhold/Vernetiltak

Produkten är icke märkespliktig.

Revisionsdatum: 27.08.13



HEY'DI QR KODE

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.