

HEY'DI TOPP

Impregnering og beskyttelse av sementbaserte overflater.

**Beskrivelse - Bruksområder**

Hey'di Topp er en vannbasert impregnering til beskyttelse av sementbaserte overflater mot misfarging, f.eks Hey'di Betonglook, Hey'di Hobb'it!, slipt betong m.m. Anvendelsestemperaturen skal ligge mellom +10 og +20°C. Hey'di Topp forsterker ikke underlaget.

Forarbeid - Underlag

Overflaten må være tørr, ren og støvfri, fri for voks, olje og fett.

Bruksmåte

Hey'di Topp skal benyttes ufortynnet. Påføres ett eller to tynne strøk. Påføring foretas med egnet sprøyte eller sprutflaske som gir en fin dusj på overflaten. Hey'di Topp fordeles umiddelbart i et jevnt og tynt lag med korthåret microfiberklut, svamp eller mopp. Hvis det tas på for mye ved hvert strøk, vil styrken på behandlingen reduseres og det vil lettere oppstå skjolder. Opphold mellom strøkene 1-3 timer.

Overflaten er belastbar etter noen timer. Ved påføring på gulv anbefales det ikke å ta gulvet i bruk før etter 2 døgn. Hey'di Topp er ferdig herdet etter 7 døgn, følgelig bør ikke tung belastning skje tidligere.

EGENSKAPER

Vannbasert impregnering og beskyttelse av sementbaserte overflater.

Forbruk

1 ltr dekker 6-10 m² avhengig av sug og jevnhet i underlaget.

Lagring

Lagres frostfritt inntil 1 år.

Pakning

1 ltr flaske.



PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

HEY'DI TOPP

Impregnering og beskyttelse av sementbaserte overflater.

TEKNISKE DATA (20 %, 50 % RF):

Farge:	Melkehvit
Tørrestoffinnhold:	23 %
Ph-verdi:	8,5-9
Forbruk:	1 ltr dekker 6-10m ²
Temperaturområde:	+10 °C - +20 °C
Lagring:	Lagres frostfritt inntil 1 år.
Forpakning:	1 ltr flaske

PRODUKTKODER:

Varenummer:	9065
GTIN nummer:	7054150090650
NOBB nummer:	57869242
Revisjonsdato:	14.08.24

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.