



Bona Linoljesåpa för Trädäck

Utomhusbruk

Naturligt innehåll för underhåll av trädäck



Bona Linoljesåpa för Trädäck är en koncentrerad linoljesåpa som med hjälp av naturliga ingredienser, vårdar och skyddar trätytor utomhus. Skapar ett ljust och naturligt utseende, samt en len yta att gå på.

Perfekt som skydd och naturligt underhåll för trädäck och andra trätytor utomhus. Vid hårt åtgånget och bevuxet trä, ta hjälp av Bona Djuprengöring för att återställa ytan. Såplösningen kan appliceras med borste, mopp eller dyna – alltid på torr yta. Kan även användas för rengöring.

- Med äkta linolja för en len och behaglig yta
- Ger ett ljust och naturligt utseende
- Med biologiskt nedbrytbara ingredienser

TEKNISK DATA

pH-värde:	ca. 10
Åtgång:	Koncentrerad: ca. 8 m ² /liter Spädd: 1:1–1:2 = 16–24 m ²
Hållbarhet:	3 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning eller 1 år efter öppnande.
Lagring/transport:	Förvaras mellan +5–30°C
Säkerhet:	Ej klassificerad. Förvaras oåtkomligt för barn.
Avfall:	Tomma behållare sköljes och återvinns som hårdplast
Förpackning:	4 liters dunk tillverkad med minst 50% återvunnen plast

FÖRBEREDELSE

2024-03-19
Detta datablad ersätter alla tidigare versioner.
Kontrollera på bona.com att du använder den senaste versionen.



Bona Linoljesåpa för Trädäck

Utomhusbruk

Naturligt innehåll för underhåll av trädäck

Tillse att trädäcket är fritt från smuts och alger. Vi rekommenderar att du rengör innan med Bona Djuprengöring för att nollställa ytan. Applicera såpan på torr yta.

ANVÄNDNING

1. Bestäm koncentrationen på såpan du skall använda. På äldre, poröst trä kan såpan användas koncentrerad. Vanligtvis är en blandning på en del såpa till en del kallt vatten lämplig.
2. Applicera såplösningen med en borste, mopp eller dyna.
3. Låt trädäcket torka helt. Vid behov, vid starkt sugande underlag, kan en andra applicering av såpa appliceras.

Den nyligen applicerade såpan fördjupar tillfälligt infärgningen, ett ljusgrått utseende kommer gradvis att utvecklas under 1–3 veckor beroende på väderförhållanden.

RENGÖRING

Avlägsna lös smuts med en kvast. Tillsätt 2% (100–200 ml) såpa till en hink med vatten och rengör trallen med en mopp eller dyna. Periodisk rengöring med såpa hjälper till att upprätthålla skyddet.