

# HEY'DI SMÅMURING / MULTIBRUK

Snabbbruk för mindre mur-, puts- och reparationsarbeten.



## Produktbeskrivning

Hey'di Småmuring/Multibruk är ett cementbaserat, snabbhärdande torrbruk som är lämpligt till alla typer av mindre mur-, puts- och reparationsarbeten på mur och betong, ute och inne. Hey'di Småmuring/Multibruk är smidigt och lätt att använda. Brukstemperatur skall ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller även underlaget.

## Förarbete

Ytan ska borstas ren, sugande ytor ska förvattnas. Hey'di Småmuring/Multibruk tillsätts med vatten, ca. 1 liter till en 5 kg påse. På glatta ytor används Hey'di KZ primer i blandningsvattnet i förhållandet 1 del KZ till 5 delar vatten. Utblandat bruk måste användas inom 45 minuter.

## EGENSKAPER

Snabbhärdande torrbruk

Puts- och reparationsarbeten

Ute och inne

## Utförande - Torktid - Åtgång

Hey'di Småmuring/Multibruk appliceras med murslev, spackel eller bräda. Torktid 3-5 timmar beroende på temperatur och underlag. Påsens innehåll ger ca. 3 liter massa. Redskap rengörs med vatten.

## Lagring

Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år efter produktionsdatum.

## Förpackning

5 kg påse.



# HEY'DI SMÅMURING / MULTIBRUK

Snabbbruk för mindre mur-, puts- och reparationsarbeten.

**TEKNISK DATA (20°C, 50 % RF):**

Vattenmängd:	ca. 1 l/5 kg
Materialåtgång:	1,7 kg/l
Största kornstorlek:	1 mm
Brukstid:	ca. 45 min.
Tryckhållfasthet, 1 dygn:	14-16 N/mm <sup>2</sup>
Tryckhållfasthet, 28 dygn:	28-33 N/mm <sup>2</sup>

**PRODUKTKODER:**

Varunummer:	210
GTIN nummer:	7054150000208
NOBB nummer:	10157113
FINFO nummer:	5482872
A-nummer:	417559-2
Revisionsdatum:	2023.10.18

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.