

Takprimer

Grundstrykning av takpapp

Allmänt

Takprimer är en tunnflytande asfaltlösning med fuktutdrivande tillsatser. Produkten tränger ner på djupet i underlaget och impregnerar och tätar.

Användningsområde

Takprimer används för impregnering och grundning av papp och betongtak. Mättar uttorkad takpapp som sedan skall behandlas med **Takmassa**. Kan även användas som förbehandling av ytor som skall fuktisolas med **Kallasfalt**, membranisoleras eller hel klistras med papp.

Applicering

Takprimer kan appliceras genom sprutning, strykning med borste, pensel eller roller. Kan vid behov spädas med mindre mängd lacknafta.

Förpackning

10500405 / 5-lit burk
10500408 / 20-lit burk

Tekniska data

Densitet:	890 ± 20 kg/m ³
Torrhalt:	55 + 2 %
Lösningsmedel:	Lacknafta
Torktid:	2 – 3 h
Åtgång:	0,3 – 0,5 liter/m ²
Rengöring:	Lacknafta
Lagringstid:	12 månader

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2015-01-27



Auson AB, Kungsbacka, Sweden
T: +46 (0)300-56 20 00
www.auson.se

Dessa anvisningar och information är avsedda att vägleda förbrukaren vid användning av produkten och lämnas utan förbindelse. Vid oklarhet tillråds egna prov eller skriftliga råd från oss.