

Tinova Door & Window

Mars 2016



Tinova Door & Window är en mycket snabbtorkande färg vilket gör att du kan måla klart dina dörrar och fönster på en dag. Den unika sammansättningen gör att glans och kulörbeständigheten är betydligt bättre än traditionell fönsterfärg.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och vara torrt (max 16% fuktkvot).

Nymålning

1. Impregnera hela fönsterbågen med Tinova Wood Base Oil.
2. Grundmåla hela ytan med Tinova Primer Exterior. Det är en fördel om detta sker innan glasning, så kittfalsen blir behandlad.
3. Kitta med lämpligt kitt som har en bra vidhäftning och lång livslängd.
4. Färdigmåla 2 gånger med Tinova Door & Window.

Ommålning

1. Ytan tvättas med Original Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Original Hustvätt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Tinova Wood Base Oil. Pågrunda därefter med Tinova Primer Exterior.
4. Kitta med lämpligt fönsterkitt vid behov.
5. Färdigmåla 2 gånger med Tinova Door & Window.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dag inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Akrylat

Glans: 35

Dammtorr 23°C 50% RF: 2 timme

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 4 timme

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: vatten

Verktyg: Pensel roller spruta

Färgåtgång: Nymålning 6-8m²/l

Färgåtgång: Ommålning 8-10m²/l

Förpackning: 1, 2,5, 5 och 10 liter

Baser: BW,BM, BC,332 Light, 337 Black

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/e)130g/l Innehåller Max 20g/l

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.
-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.

-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se www.svanen.se

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009