

# Specifikationer NIBE S2125

		NIBE S2125-8	NIBE S2125-12
Produktens effektivitetsklass 35/55 °C <sup>2)</sup>		A+++ / A++	A+++ / A+++
Systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning 35/55 °C <sup>1)</sup>		A+++ / A+++	
Effektivitetsklass varmvatten/laddningsprofil <sup>3)</sup>		A/XL	
SCOP <sub>EN14825</sub> Medelklimat 35/55 °C		5,00 / 3,70	5,00 / 3,80
P <sub>designh</sub> medelklimat 35/55 °C	kW	5,33 / 5,30	6,80 / 7,60
SCOP <sub>EN14825</sub> Kallt klimat 35/55 °C		4,10 / 3,20	4,20 / 3,40
P <sub>designh</sub> kallt klimat 35/55 °C	kW	5,4/5,2	8,4/8,4
7/35 Värme kapacitet/COP, EN14511, nominell	kW	3,15/5,18	3,67/5,21
Ljudnivå (L <sub>WA</sub> ) <sup>4)</sup> EN12102 vid 7/45, nominell	dB(A)	49	
Märkspänning		230 V – 50Hz 400 V 3N – 50Hz	
CO <sub>2</sub> -ekvivalent (hermetiskt tillsluten köldmediekrets) <sup>4)</sup>	ton	0,0024	
Höjd/bredd/djup	mm	1070/1130/820	
Vikt (exklusive förpackning)	kg	150	160


<sup>1)</sup>Skala för systemets effektivitetsklass rumsuppvärmning: A+++ – G. Redovisad effektivitet för systemet tar hänsyn till produktens temperaturregulator. <sup>2)</sup>Skala för produktens effektivitetsklass rumsuppvärmning A++ – G. <sup>3)</sup>Skala för effektivitetsklass varmvatten: A – G. <sup>4)</sup>S2125 kräver ingen årlig kontroll enligt F-gasförordningen.

M12932-01L\_SV\_NIBE\_S2125\_2139-1  
Med reservation för eventuella tryckfel och ändringar. ©NIBE 2021


## Komfort genom uppkoppling.

Vi strävar alltid efter att maximera effekten av varje enskild NIBE-produkt, samtidigt som vi fokuserar på systemet som helhet genom den smidiga uppkopplingen. På så sätt kan vi erbjuda dig ett brett sortiment med intelligenta och högeffektiva produkter som förser ditt hem med värme, varmvatten, ventilation och kyla. Genom att hämta kraft från naturen kan du skapa ett behagligt inomhusklimat i ditt hem, med låg inverkan på miljön. Det är det allra viktigaste för oss.


*It's in our nature.*



Systemets effektivitet vid rumsuppvärmning, 35 °C



Systemets effektivitet vid rumsuppvärmning, 55 °C.



Produktens effektivitetsklass och tappprofil för varmvatten med NIBE VVM 310 / VVM 320 / VVM 325.

NIBE Energy Systems  
BOX 14, 285 21 Markaryd  
Tel. 0433-27 30 00 | nibe.se

