

	Säkerhetsdatablad (Safety Data Sheet, SDS)
	PRO+, PRO-T, PRO-B, GEN-T, ASS, PAC, CER, ECO-T, Brun., Svart, Låg temperatur, Metal, PVC-kabel, Sanitets lim, Vit, Trä, Tyg-Kork, Universallim; Läder, Fun to Fix transparent och färgat, Ovalt transparent and glitter färg, Trä 125, Universallim 125, Vit 125, K21100, K41100

Utfärdat av	Kvalitet och Miljö avdelning
Företag	Isaberg Rapid AB
Revision	5 Ny layout
Revisionsdatum	2014-09-29

1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET

Namnet på beredningen	PRO+, PRO-T, PRO-B, GEN-T, ASS, PAC, CER, ECO-T, Brun., Svart, Låg temperatur, Metal, PVC-kabel, Sanitets lim, Vit, Trä, Tyg-Kork, Universallim; Läder, Fun to Fix transparent och färgat, Ovalt transparent and glitter färg, Trä 125, Universallim 125, Vit 125, K21100, K41100
Förhandsregistrerade ämnen	Etylen (Preregistration number: 05-2118488878-12-0000) Vinylacetat (Preregistration number: 05-2118489675-21-0000)
Användning av beredningen	För sammansättning av material (För vidare information, se Tekniskt datablad, TDS)
Företagets namn	Isaberg Rapid AB
Företagets adress	Metallgatan 5, 330 27 Hestra, Sweden
Företagets telefonnummer	+(46) 370 33 95 00
Företagets faxnummer	+(46) 370 33 95 02
Företagets representant för SDS	Helga Einarsson
Telefonnummer för nödsituationer	112 Brådskanie Gift central 8-33 12 31

2. FARLIGA EGENSKAPER

Generellt	Endast när produkten smälts. Generellt harmlös i dess kalla form
Ögonkontakt	Ångor från upphettat material kan orsaka ögonirritation, exempelvis symtomiserat av svullnader, irritation, tårflöde, rödhet, suddig och eller dimmig syn. Termiska brännskador kan förekomma, exempelvis allvarlig smärta, svullnader och vävnadsskador.
Hudkontakt	Termiska brännskador kan förekomma, exempelvis allvarlig smärta, svullnader och vävnadsskador.
Inandning	Ångor från upphettat material kan orsaka irritation i andningsvägarna. Symptom kan vara hosta, nysningar, huvudvärk, smärtor i näsa och hals, heshet och eller vätskerinnet från näsan
Förtäring	Fysiska symptom vid förtäring kan förekomma i form av kramper, buksmärtor och eller förstoppning

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Beskrivning	Limstavar baserade på olika kompositioner av sampolymeren etylvinylacetat, harts, vax och övriga tillsatser.
Riskfyllt innehåll	Inget.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Generellt	Se till att få sjukvårdshjälp för alla situationer av överexponering.
Ögonkontakt	Ta ut eventuella kontaktlinser och skölj ögonen rikligt med vatten i cirka 15 minuter. Försök inte ta bort smält material själv utan uppsök läkarvård.
Hudkontakt	Spola mycket vatten på det drabbade området under minst 15 minuter. Försök inte ta bort lim eller skadade kläder själv, utan skydda det drabbade området med något rent material och sök läkarvård.
Inandning	Vid symptom, förflytta dig till frisk luft. Sök läkarvård om symptomen inte släpper.
Förtäring	Läkarvård brukar normalt inte behövas. Förled inte kräkning om inte instruktion om detta givits av medicinsk expertis. Ge istället två glas vatten efter förtäringen. Ge dock

	Säkerhetsdatablad (Safety Data Sheet, SDS)
	PRO+, PRO-T, PRO-B, GEN-T, ASS, PAC, CER, ECO-T, Brun., Svart, Låg temperatur, Metal, PVC-kabel, Sanitets lim, Vit ,Trä, Tyg-Kork, Universallim; Läder, Fun to Fix transparent och färgat, Ovalt transparent and glitter färg, Trä 125, Universallim 125, Vit 125, K21100, K41100

	aldrig vätska till en medvetlös person utan uppsök i sådana fall istället genast läkare.
--	--

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Släckmedel	- Rekommenderas: pulver eller CO ₂ . - Undvik: Spruta inte vatten då det smälta limmet kan stänka
Släckmetoder	Bär självförsörjande andningsapparat, skyddskläder och skyddsglasögon
Bildade riskprodukter	Under syrefattiga förhållanden kan CO och irriterande rök bildas
Speciella brand- och explosionsrisker	Ej tillämbart

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga försiktighetsåtgärder	Ej tillämbart
Miljömässiga försiktighetsåtgärder	Ej tillämbart
Saneringsmetoder	Låt limmet svalna och förflytta det därefter till lämplig avfallsanläggning i enlighet med lokal lagstiftning.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering	Undvik hudkontakt. Förvaras oåtkomligt för barn
Transporttemperatur	Omgivande
Personliga försiktighetsåtgärder	Ej tillämbart under normala förutsättningar
Förvaringstemperatur	Omgivande
Förvarings – och transporttryck	Atmosfäriskt (kPa)
Förvaring	Förvaras utan närvaro av hetta, i en torr, dammfri, väl ventilerad samt sval och mörk omgivning
Förebyggande brandåtgärder	Undvik kontakt med oxiderande material
Förpackningsmaterial	Papper, kartong eller polyeten

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Generellt	Gäller när produkten är i smält tillstånd
Ögonskydd	Undvik ögonkontakt. Följande ögonskydd är rekommenderade: Tätslutande ögonskydd med sidoskydd
Hudskydd	Undvik hudkontakt. Använd lämpliga handskar vid hanterandet för att undvika termiska brännskador. Vid hantering av smält produkt rekommenderas heltäckande skyddskläder
Ventilation	Används i välventilerad omgivning
Andningsskydd	Under normala förhållanden är inte luftburen utsatthet förmodad betydande nog att kräva andningsskydd

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende	Stavar, hänvisning till produktens tekniska datablad	Specifik gravitation vid 23°C (H₂O=1):	~1, Hänvisning till produktens TDS
Lukt	Luktfri eller doft av harts	Viskositet (Brookfield):	Hänvisning till produktens TDS
Smältpunkt	Hänvisning till produktens tekniska datablad	Flampunkt	Över 100°C
Löslighet	Ej vattenlöslig, lös i aromatiska vätekarbonater och klorerade lösningsmedel	Auto-ignition temperature	Över 250°C
PH:	Ej tillämbart	Explosion hazard	Ingen

	Säkerhetsdatablad (Safety Data Sheet, SDS) <i>PRO+, PRO-T, PRO-B, GEN-T, ASS, PAC, CER, ECO-T, Brun., Svart, Låg temperatur, Metal, PVC-kabel, Sanitets lim, Vit ,Trä, Tyg-Kork, Universallim; Läder, Fun to Fix transparent och färgat, Ovalt transparent and glitter färg, Trä 125, Universallim 125, Vit 125, K21100, K41100</i>
---	---

10 . STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet	Stabil
Farliga reaktioner	Ej tillämbart
Inkompatibilitet	Ej tillämbart
Förhållanden att undvika	Starkt oxiderande reaktanter
Reaktioner vid sönderfall	Vid brand eller överhettning: ättiksyra

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning	Låg risk för normalt hanterande av utbildad personal
Hudkontakt	Frekvent eller ihållande kontakt kan orsaka milda hudåkommor. Smält material kan orsaka brännskador
Ögonkontakt	Låg risk för normalt hanterande av utbildad personal
Förtäring	Minimal risk

12. EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxikologisk information	Inte fastställd
Prioriterade ämnen	Inte fastställt

13. AVFALLSHANTERING

Förbränning eller deponi i enlighet med lokal lagstiftning
--

14. TRANSPORTINFORMATION

Denna produkt är ej klassad som farlig enligt bestämd transportlagstiftning

UN-nummer	RID/ADR	IDMG/GGVSEE	ICAO/IATA DGR
Klassifikation			
Grupp			
Märkning			
Farokod			

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Produktens hanterande skall anpassas till gällande lokal lagstiftning

16. ANNAN INFORMATION

Detta dokument kompletterar, utan att ersätta, produktens tekniska datablad. Informationen och rekommendationerna är formulerade och föreslagna utifrån tillgänglig information och kunskap insamlad fram till den 30:e november 2008. En lista över de huvudsakliga lag- och förordningstexterna kan användas tillsammans med dokumentet som riktlinjer för användarna. Dokumentet vänder sig till användandet inom de avsedda användningsområdena. Användare bör nyttja denna information i samförstånd med övrig kompletterande information insamlad egenhändigt. Det är användarens skyldighet att göra oberoende bedömningar om lämplighet och fullständighet för insamlad information för att säkerställa ett korrekt användande av produkten och säkerhet samt hälsa hos övriga användare, vilka de ansvarar för.
