

TEKNISKA DATA **CE**

Typ CE		EL 150			EL 230			EL 300		
Deklarerad tappprofil ¹	mm	XL			XL			XL		
Effektivitetsklass varmvattenberedning ²	mm	C			D			D		
Längd (L)	mm	905			1335			1615		
Anslutning kallvatten (XL3) / varmvatten (XL4)	Ø mm	22								
Anslutning säkerhets- /avtappningsventil (XL48)	Ø mm	15								
Volym	l	150			230			300		
Max arbetstryck	MPa/bar	1,0/10								
Spänning (standardutförande)		400V 3N ~50 Hz								
Skyddsklass		IP24								
Effekt	kW	2	3 ⁴	6 ⁵	2	3 ⁴	6 ⁵	2	3 ⁴	6 ⁵
Erforderlig säkring	A	10	6	10	10	6	10	10	6	10
Uppvärmningstid till 45 °C ³	h	3,0	2,0	1,0	5,0	3,5	2,0	6,0	4,0	2,0
Uppvärmningstid till 80 °C ³	h	6,0	4,0	2,0	10,0	6,5	3,5	12,0	8,0	4,0
Värmeinnehåll vid 80 °C	kWh	13,9			21,3			27,9		
Nettovikt	kg	54			67			76		
Art. nr.		074 400			074 410			074 420		
RSK nr		694 48 07			694 48 08			694 48 09		

¹Skala för deklarerad tappprofil 3XS till 4XL.

²Skala för effektivitetsklass varmvattenberedning A+ till F.

³Vid inkommande kallvatten på 10 °C

⁴Leveransutförande

⁵Tillbehör krävs

Tillbehör

Detaljerad information om tillbehören och fullständig tillbehörslista finns på nibe.se.

Elpatronsats EL

6 kW

Art nr 218 039

