



GRIT GI 75 2H

Bandslip (basenhet), 75 mm
omkopplingsbar

Högeffektiv bandslip, bygger på modulprincipen, för industriell användning och serietillverkning, idealisk för bearbetningen av rostfritt stål.

Best.nr: 7 902 02 00 40 3

Detaljer

- + En oerhört kraftfull trefasmotor möjliggör slipning med konstant varvtal
- + Idealiska varvtal för bearbetningen av metall och rostfritt stål med 1 500/3 000 v/min.
- + Avtagbar spånbehållare.
- + Anslutningsmöjlighet för extern dammutsugning.
- + Drivskiva med polyuretanbeläggning
- + Arbetshöjden ställs in individuellt.
- + Oerhört kraftfull trefasmotor
- + Patenterat bandspännsystem.
- + Låg vibration.

Satsen innehåller

- + 1 CEE-kontakt (16 A)
- + 1 slipband 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	2,6 / 3,1 kW
Spänning	3 x 400/440V 50/60Hz
Varvtal obelastad	1 500 / 3 000 min ⁻¹
Bandmått	75 x 2 000 mm
Vikt	65 kg