



GRIT GX 75 2H

Bandslip (basenhet), 75 mm
omkopplingsbar

Effektiv bandslip, bygger på modulprincipen, för hantverkare och mindre tillverkning, idealisk för bearbetningen av rostfritt stål

Best.nr: 7 901 32 00 40 3

Detaljer

- + Kan kompletteras med tilläggsmoduler.
- + Idealiska varvtal för bearbetningen av metall och rostfritt stål med 1 500/3 000 v/min.
- + Höjdinställningsbart planslipbord för linjär planslipning.
- + Avtagbar spånbehållare.
- + Anslutningsmöjlighet för extern dammsugning.
- + Arbetshöjden ställs in individuellt.
- + Patenterat bandspännsystem.
- + Kraftfull trefasmotor.
- + Låg vibration.

Satsen innehåller

- + 1 slipband 75 x 2 000 mm (K 36 R)
- + 1 CEE-kontakt (16 A)

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1,5 / 2 kW
Spänning	3 x 400/440V 50/60Hz
Varvtal obelastad	1 500 / 3 000 min ⁻¹
Bandmått	75 x 2 000 mm
Vikt	75 kg

Exempel på användning

