



**Verktyg  
Online.se**

# SMÅDELSTVÄTT L-102/09

Artikelnummer: 940362

Benämning: Smådelstvätt L-102/09,  
175 L Med Värmare

## Beskrivning

Automatiska smådelstvätt i rostfritt stål med värme. Spolröret med dysor är fast. Godskorgen roterar. L-102/09 har dubbla pumpar och är 3-fas.

Användningsområde:

Serviceverkstäder, motorrenoveringar, elmotorer, yrkesskolor & underhållsverkstäder. Karuselltvätten arbetar med ett slutet system där tvättvätskan består av 2-5% alkaliskt tvättmedel och 95-98% vatten. Tvättvätskan återanvänds och livslängden varierar beroende på hur mycket smuts och olja som finns på materialet.

## Specifikationer

Bredd mm	1200
Djup med öppet lock mm	1200
Effektbehov kW	7,8
Elpump hk	2 x 1,2
Höjd med öppet lock mm	1720
Korgdiameter mm	910
Max höjd tvättgods mm	490
Max lastvikt kg	200
Nätspänning volt	400
Skyddsklass	IP54
Sprayvolym l/min	2 x 110
Tankkapacitet liter	175
Timer min	0-60
Tvätt-temperatur grader C	0-60
Värmare kW	6
Arbetstryck bar	2,5
Vikt kg	150