



Miljömedvetet utvecklade.



Artikelnummer:
Ljudnivå:
Toppeffekt:
Running Watts:
Miljöcertifiering:
Garanti:
Passar till:

CPG7500E2-DF-EU
74 dBA @ 7m
7000 / 5500w (gasol)
6000 / 5000w (gasol)
CARB, Euro II
3 År
✓ Kyl/Frys
✓ Flera mindre laster
✓ Känslig utrustning

Detaljer

CPG7500E2-DF Dual Fuel har en en-cylindrig, fyrtaktsmotor, på 439cc som kan drivas av både gasol och bensin.

Den ger tack vare sin AVR-teknik en spänning som är så nära ren sinus man kan komma och är byggd och testad för tuffa miljöer vilket inkluderar vår patenterade Cold Start-teknologi. Elverket har en kraftig stålram som skyddar det och flyttas enkelt tack vare sitt handtag och hjul.

Funktioner:

- AVR- och Volt Guard-teknologi
- Spark arrestor kit & Tändstiftnyckel
- 1m gasolslang
- Punkteringsfria hjul och handtag
- Cold Start som underlättar start i nordisk miljö

Gasolregulator säljs separat

Specifikationer

Specifikationer			
Starteffekt	7500 / 6250w (gasol)	Rekommenderad olja	SAE 10w-30
Toppeffekt	7000 / 5500w (gasol)	Starttyp	Elektrisk nyckelstart & dragsnöre
Kontinuerlig effekt	6000 / 5000w (gasol)	Avstängning vid låg olja	Automatiskt
AC-uttag	2st	Bränslekran	Ja
Fas	En-fas	Voltmeter	Ja
Frekvens	50 Hz	Choketyp	Electronic
Utgångsspänning	240v	Ljudnivå	74 dBA @ 7m
Varvtal	3000, fast	Dimensioner (L*B*H)	81.5 x 60 x 62 cm
Bränsle	23 liter bensin / Extern gasol	Vikt	96.8 kg
Driftstid	8 tim (50% last) - Bensin 19 tim (50% Load) - Gasol	Utsläppscertifiering	CARB
Oljekapacitet	1.1 Liter	LPG Hose	1m